



Chemisch-technische Produkte

Chemisch-technische Produkte

PU-Schäume

S. 5.1



Zubehör

S. 5.4



Reinigen

S. 5.6



Schützen

S. 5.9



Schmieren

S. 5.11



Markieren

S. 5.15



Kleben und Dichten

S. 5.17



Betriebsstoffe

S. 5.21



Chemisch-
techn. Produkte

Pistolenschaum

PURFLEX

Neuentwickelter, einkomponentiger, hochelastischer und fremdüberwachter (MPA Bau Hannover) Pistolenschaum für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen, sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen.

Eigenschaften:

- Durch seine hohe Elastizität von über 30 % kann der Schaum Bauteilbewegungen besser aufnehmen
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Nicht UV-Beständig

Einsatzbereiche:

- Er haftet hervorragend auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Anwendung:

- Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub-, fett und trennmittelfrei sein. Trockene Untergründe mit Wasser befeuchten (besprühen). Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +20 °C. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Montagepistole. Vor dem Aufschrauben der Dose auf die Montagepistole sowie nach Arbeitsunterbrechungen diese mindestens 30-mal gut schütteln und zwischenbefeuchten. Beim Aufschrauben auf die Schaumpistole nicht verkanten oder überdrehen. Frische Schaumflecken sofort mit RECA S 25 PU-Universalreiniger (0898 225 2) entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0800 898 000	für Schaumpistole	750	12



Chem.-techn.
Produkte

Montageschaum 1K

1K - universal Bau- und Füllschaum

Eigenschaften:

- Feuchtigkeithärtender, einkomponenten Polyurethanschaum
- Enthält kein (H)FKW-Gas (kein Treibhauspotenzial)

Einsatzbereiche:

- Zum isolierenden Füllen von Anschlussfugen an Fenstern und Rollladenkästen sowie zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen

Technische Information:

- Entspricht Baustoffklasse B3 nach DIN 4102-Teil 1
- Entspricht Klasse F nach DIN-EN13501-1



Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 227 001	beige	S 27 mit Röhrchen	750	12
0898 229 001	beige	S 29 für Schaumpistole	750	12
0898 996	grau	für Schaumpistole	500	12
0898 994	grau	für Schaumpistole	750	12





PU Schaum- und Universalreiniger S 25



Eigenschaften:

- Passt auf alle gängigen Pistolen
- Durch mitgelieferten Sprühkopf Verwendung auch als Spraydose
- Entfernt flüssige PU-Rückstände schnell und zuverlässig

Einsatzbereiche:

- Zum Entfernen von frischen PU-Schaumspritzern
- Zum Reinigen von Montagepistolen
- Auch geeignet für Farb- und Kleberückstände, Fette, Öle und Wachs

Anwendung:

- Einfach auf Montagepistole montieren und sprühen



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 225	für Schaumpistole	500	12



Zargenschaum SPRINT S28



2K - PU-Schaum

Eigenschaften:

- Mit beschleunigter Reaktion und Belastbarkeit
- Nicht UV-beständig
- Extrem schnelle Aushärtung unabhängig von der Umgebungsfeuchtigkeit

Einsatzbereiche:

- Montage von Türzargen aller Art sowie Fensterbänken
- Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen
- Haftet auf allen bauüblichen Untergründen, ausgenommen PE, Silikon, Trennmittel etc. Hervorragende Dämm- und Isoliereigenschaften

Anwendung:

- Kein Vorfeuchten erforderlich
- Kein Nachdrücken
- Kein Schrumpfen



Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 228 2	grün	mit Röhrchen	400	12



Dämmstoffkleber S 30 1K



Isifix - Polyurethanklebstoff

Eigenschaften:

- Einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, sparsame, dauerhafte und sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten und Trockenbauplatten im Bauwesen

Einsatzbereiche:

- Geeignet für die Verklebung von Dämmplatten auf Basis von Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan - (PUR / PIR) und Phenolharz-Hartschaum in den Bereichen Flachdach, Perimeter, Fassade, Dämm / Dränelementen, Kellerdecke, Innendämmung, usw.
- Verklebung von Gipskarton / Gipsfaserplatten im Trockenbau
- Verkleben von nicht tragenden Innenwänden, wie Trennwänden, Sichtschutzwänden, Steinregalen, etc. aus Plansteinen (Porenbeton, Kalksandstein, Gips,...)
- Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 230	für Schaumpistole	800	12

Brunnenmontage-, Brunnenpistolenschaum S 24 1K



1K - Polyurethanschaum

Eigenschaften:

- Hohe Klebkraft

Einsatzbereiche:

- Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen
- Montage von Brunnen-schachtringen und Rohrelementen aus Beton mit Falzverbindungen oder Nut und Feder Verbindungen
- Verbindungen von Rohren aus Ton und Keramik



Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 990	beige	mit Röhrchen	750	12
0898 991	beige	für Schaumpistole	750	12



Sealing Foam Waterfix

Eigenschaften:

- Wasserdicht, Gasdicht und Öldicht bis 1 bar
- Einfache und rasche Verarbeitung
- Alterungsbeständig und verrottungsfest
- Formstabil, geschlossenzellig
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Der Schaum ist nach etwa 5 Minuten klebefrei, nach etwa 10 Minuten schneidbar und nach 20 Minuten ausgehärtet
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C

Einsatzbereiche:

- WATERFIX® wurde entwickelt, um Durchbrüche im Hoch- und Tiefbau dauerhaft, zuverlässig und einfach abzudichten. Es ersetzt herkömmliche Dichtsysteme wie z. B. RDS Rohr- und Kabeldurchführungssysteme, Muffen-/ Manschettenlösungen und Quetschdichtungen. WATERFIX® ist geeignet für jegliche Art der Durchführung in Wänden, Schächten, Fassaden oder im Dachbereich. Auch Fenster- und Türelemente können damit druckwasser- und gasdicht eingebaut werden. Der Spezialschaum kommt überall dort zum Einsatz, wo herkömmliche Systeme auf Grund von Form, Größe und Durchführungskonstellation nicht angewendet werden können.

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 999 200	blau	mit Röhrchen	400	15



Primer

Haftprimer P 40 für Waterfix Dichtschaum

Einsatzbereich:

- Haftvermittler zur Vorbehandlung von nichtsaugenden, niederenergetischen Oberflächen wie z. B. Kunststoffrohre aus PE, PP, TPE sowie Elastomeren (EPDM) in Verbindung mit Spezialschaum WATERFIX®

Anwendung:

- Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Primer dünn auftragen und je nach Umgebungstemperatur mindestens 10 - 60 Minuten trocknen lassen. Spätestens eine Stunde nach der Trocknung des Primers muss das Auf-/ Einbringen vom Spezialschaum WATERFIX® erfolgen.

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0898 999 201	250	1





Montagepistole

Montagepistole für PU-Schaum

Professionelle PU Schaumpistole in besonders leichter Bauart

Vorteile:

- Innenleben aus Metall
- Durch zwei Nylon-Halbschalen extrem leicht
- Einzelprüfung auf Dichtigkeit

Anwendung:

- Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden (mit Universalreiniger Art.-Nr. 0898 225)
- Auf der Pistole sollte immer eine Schaumdose aufgeschraubt sein

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0891 151	Metall	1



Montagepistole

Montagepistole für PU-Schaum

Vorteile:

- Gehäuse, Griff, Justierrad und Abzug der Pistole aus hochwertigem Kunststoff
- Düse und Nadel aus Edelstahl
- Nickelbeschichtete Kupferdüse
- Individuelle Druckluftprüfung

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
0891 157 000	Kunststoff	1



PU-Schaum, Zubehör

Schaumadapterröhrchen

- Aus Kunststoff
- Außendurchmesser Ø 5 mm

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE ST/PAK
0898 999 001	5	180	5



Kartuschenpistolen Eco koaxial

- Mit geringem Auspresswiderstand durch Spezialübersetzung
- Extra stabile koaxiale Ausführung für RECA Injektionssysteme

Artikelnummer	Beschreibung	VPE ST
0891 021 912	für RECA Injektionssysteme 330 ml auch für alle Standardkartuschen geeignet	1
0912 102 420	für RECA Injektionssysteme 420 ml	1

Profi Kartuschenpresse mit wählbarem Übersetzungsverhältnis



Profi Kartuschenpresse mit Nachlaufstopp und wählbarem Übersetzungsverhältnis

Anwendungsgebiet:

durch das wählbare Übersetzungsverhältnis können sowohl sehr dünnflüssige als auch extrem zähe Materialien problemlos mit dieser Pistole verarbeitet werden.

Durch Aktivieren des Nachlaufstopps können beim Verarbeiten von Klebstoffen sehr gut punktuelle Klebepunkte aufgetragen werden.

Vorteile:

- Umschaltbares Übersetzungsverhältnis (25:1 oder 12:1)
- Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- Gummierter Griff und Abzug
- Korrosiongeschützte Speziallegierung
- Drehbare Schale
- Leiterhaken

Artikelnummer	Ausführung	für
0891 001	stabile Auspresspistole	310 ml Kartusche



Kartuschenpistole Profi

Standard

Profi Kartuschenpistole mit geschlossenem Kartuschenrohr

Eigenschaften:

- Weicher und langer Hub
- Unverwüstliche Ausführung für Normkartuschen

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g	für	VPE ST
0891 02	Aluminiumzylinder	800	310 ml Kartusche	1
0891 020	Plexiglaszylinder	830	310 ml Kartusche	1



Kartuschenpistole Skelett

Standard

Eigenschaften:

- Lackierte Standardausführung für Normkartuschen
- Skelettpistole mit glatter Sechskant-Schubstange

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht g	für	VPE ST
0891 00	Skelett	500	310 ml Kartusche	1





Druckpumpzerstäuber

Pump-up

Eigenschaften:

- Nicht geeignet für acetonhaltige Flüssigkeiten

Anwendung:

1. Druckaufbau im Flüssigkeitsbehälter durch Pumpen
2. Ein Daumendruck auf die Sprühtaste genügt für eine gleichmäßige, konstante Zerstäubung
3. Feinheit ist durch Drehen der Düsenmutter zu regulieren

Artikelnummer	Inhalt l
0892 600 06	1



Sprühflasche

Eigenschaften:

- Nicht geeignet für acetonhaltige Flüssigkeiten
- Dicht verschließbar
- Keine Auslaufgefahr beim Transport oder Umfallen

Anwendung:

- Einstellbar vom starken Strahl bis zum feinen Sprühnebel

Artikelnummer	Inhalt l
0897 441 2	0,5



Reinigungstücher clean

Eigenschaften:

- Entfernt auch stärkste Verschmutzungen schnell, gründlich und hautschonend wie z.B. Schmierstoffe, Fette, Harze, Farbe, Bitumen, Asphalt, Klebstoffe, Wachs, Teer, usw. ohne Wasser oder andere Reinigungszusätze
- 80 Tücher 300 x 270 mm

Einsatzbereiche:

- Zur Reinigung von Händen, Flächen, Geräten, Maschinen, Werkzeugen, Fahrzeugen, Zweirädern, Kunststoffen, Textilien, Keramik

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	VPE Tücher/PAK
0892 300 80	300	270	80

Cockpitreiniger

Silikonfreier KFZ-Pflegespray

Zur Werterhaltung und zum Auffrischen des Kfz-Innenraums.

Eigenschaften:

- Wirkt antistatisch (staubabweisend) und farbauffrischend
- Zitronenduft

Anwendung:

- RECA Mikrofasertuch (fusselfrei, Art.-Nr. 0892 046 004) besprühen und zu behandelnde Flächen damit einreiben



Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0895 011 400	400	15



IPA Isopropanolreiniger

Reinigungsspray, das auch auf empfindlichen Oberflächen einsetzbar ist

Anwendungsgebiet:

Zur schonenden und wirksamen Reinigung von empfindlichen Oberflächen. Ideal zur Reinigung von Kunststoffoberflächen vor der Lackierung/Grundierung oder Verklebung. Bei unempfindlichen Oberflächen direkt auf die zu reinigende Stelle sprühen und mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch zügig nachwischen. Bei empfindlichen Oberflächen den IPA-Reiniger auf ein Tuch aufsprühen und die Fläche abwischen.

Einsatzgebiete:

Vielseitig einsetzbar für die Elektronik, Feinmechanik und Optik. Zur Reinigung von linsenoptischen Geräten, Schreib-, und Leseköpfen, Präzisionsinstrumenten, Platinen, Spiegeln und hochglänzenden Metalloberflächen.

Hinweis:

Empfindliche Kunststoffe und Oberflächen vor der Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen

Vorteile:

Verdunstet nach kurzer Zeit vollkommen rückstandsfrei und hinterlässt dabei keine Flecken oder Schlieren auf blanken Metall- oder Glasoberflächen. Entfernt sowohl fettigen als auch wasserlöslichen Schmutz besonders nachhaltig und materialschonend.



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml
0895 012 400	Einwegdose	400



reca SECO DIRECT SCAN

Wir haben bereits jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Installation von kontaktlosen System-Lösungen. Mit unserem **SECO DIRECT SCAN** können Sie Barcodes abschnappen und diese werden direkt an Kellner & Kunz übertragen

Scannen – Abschicken – Fertig.

Ihr Nutzen:

- Schnelle Bedarfserfassung
- Einfaches Absenden der Bestellung
- Automatisierte Übertragung





Bremsen- und Universalreiniger NOVA CLEAN

mit 43 % Acetonanteil

Eigenschaften:

- Rückstandsfreie Verarbeitung, schnell verdunstend, nicht korrodierend
- Hoher Acetonanteil, schnelle Wirkung

Einsatzbereiche:

- Entfettung sämtlicher Metalle, Glas und Keramik
- Entfernen von Silikonresten auf Metallen

Anwendung:

- Nicht auf heiße Teile sprühen
- Lacke und Stoffe vorher auf Farbestabilität prüfen
- Teile einsprühen und mit sauberem Lappen abwischen
- Bei kurzzeitigem Besprühen und aufgrund schneller Verdunstung der Lösemittel werden weder Haut noch Gummi angegriffen
- Gummi-, Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen vorher auf Verträglichkeit prüfen



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 013 500	Einwegdose	0,5	15
0895 610 10	Fillup-Kanister	10	1
0895 613 500	Fillup-Leerdose	0,5	1



Bremsen- und Universalreiniger CLEAN

ohne Aceton

Einsatzbereiche:

- Reinigt alle Arten von Metall
- Für wirtschaftliches Arbeiten

Technische Information:

- Auf Benzinbasis

Anwendungshinweise:

- Nicht auf heiße Teile sprühen
- Gummi-, Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen vorher auf Verträglichkeit prüfen



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 014 500	Einwegdose *	0,5	24
0895 630 10	Fillup-Kanister	10	1

* Nur im Karton erhältlich!
Fillup Leerdose Art.-Nr. 0895 613 500



Schaumreiniger Uniclean Plus

Reinigungsschaum mit erhöhter Schaumbildung zum Entfernen von Verschmutzungen auf vielen Oberflächen.

Eigenschaften:

- Haftet gut auch auf senkrechten Flächen
- Mit verbesserter Rezeptur, damit das Produkt auch auf kalten Oberflächen wirkt

Einsatzbereiche:

- Nahezu für alle Untergründe geeignet (Glas, Metall, Kunststoffe, ...)
- Hervorragender Insektenlöser auf Karosserieteilen

Anwendung:

- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Produkt einwirken lassen und dann nachwischen
- Bei sehr starken Verschmutzungen den Reinigungsvorgang wiederholen



Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0895 214 400	400	15

Reinigungsspray TOP CLEAN



Der Reiniger für Industrie und Handwerk.

Eigenschaften:

- pH-neutral
- Zitronenduft

Anwendung:

- Entfernen von Klebstoffrückständen, alten Etiketten, Leimrückständen
- Silikonreste werden angelöst
- Löst alte Etiketten, ohne Beschädigung des Untergrundes (z.B. auf Waschbecken, auf lackierten Untergründen, sowie Kacheln und Fliesen)

Technische Information:

- Bei problematischen Untergründen wie Stoffen und Teppichen empfehlen wir Vorversuche



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 410 500	Einwegdose	0,5	15
0895 411 100	Fillup-Kanister	10	1
0895 612 500	Fillup-Leerdose	0,5	1



Chem.-techn.
Produkte

Imprägnierspray



Silikonfrei 400 ml

Spezialimprägnierung mit besonderer Eignung für Arbeitskleidung, Schuhe, Cabrioverdecke, Polsterbezüge, Tex-Materialien, Leder und Textilien aller Art.

Der Imprägnierspray konserviert das Gewebe und gibt einen längeren Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen.

Gewebe wird vor Nässe, Schmutz, Öl, Fett und Fleckenbildung geschützt.

Da die Farben der verschiedenen Textilien sehr unterschiedlich sein können, sollte das Produkt an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit mit Farben und Material geprüft werden.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml
0897 511 400	Einwegdose	400



Silikonspray



Zur Werterhaltung aller Kunststoffteile; auch einsetzbar als Gleit-, Trenn- und Schmiermittel

Eigenschaften:

- Schützt, pflegt, schmiert und isoliert
- Wirkt imprägnierend und antistatisch, d.h. staubabweisend

Einsatzbereiche:

- Schutz- und Pflegemittel für Kunststoffe, Gummi und Metall
- Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Vinyl-Autodächer etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig
- Gummiteile (z.B. Türummis, Gummipuffer, Kühlerschläuche, etc.) werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an
- Verhindert Knarr- und Quietschgeräusche, besonders zwischen unterschiedlichen Materialien (z. B. Metall / Kunststoff)
- Dient als Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen oder beim Einziehen von Kabeln
- Als Formtrennmittel vielseitig einsetzbar

Hinweis:

- Wichtig in der kalten Jahreszeit, z. B. an allen Tür- und Fensterdichtungen



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0895 312 500	Einwegdose	0,5	15
0895 620 10	Fillup-Kanister	10	1
0895 621 500	Fillup-Leerdose	0,5	1





Zinkspray Galva Zinc Premium



Zink-Ausbesserungsspray

Eigenschaften:

- Mit Eignungsprüfung nach DIN EN ISO 1461
- Optisch der Feuerverzinkung angeglichen
- Korrosionsschutz und eine schöne Optik
- Überlackierbar

Einsatzbereiche:

- Für Ausbesserungsarbeiten vor allem nach dem Schweißen speziell an feuerverzinkten Konstruktionen

Temperaturbeständigkeit:

- Bis +300 °C



Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0897 110 400	400	15



Zinkspray Galva Zinc Basic



Zink-Ausbesserungsspray

Die kostenbewussteste Variante eines Zinkausbesserungssprays

Eigenschaften:

- Überlackierbar
- Farbe: hell silberfarben

Temperaturbeständigkeit:

- Bis +300 °C



Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0897 115 400	400	24



Lackspray



Eigenschaften:

- Wetterbeständiger Nitrokombinationslack
- Hohe Füllkraft
- Trockenzeit: ca. 15 Minuten
- Griffzeit: nach ca. 1,5 h
- Montagefest: nach ca. 4 h

Einsatzbereiche:

- Metalle, Holz und diverse Kunststoffe

Hinweis:

- Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen
- Bei kritischen Untergründen wie Aluminium oder verzinkten Oberflächen zuvor mit einer geeigneten Grundierung vorbehandeln



Artikelnummer	Farbe	RAL-Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0897 210 400	mattschwarz	9005	400	6
0897 220 400	glanzschwarz	9005	400	6
0897 230 400	mattweiß	9010	400	6
0897 271 400	glanzorange	2011	400	6

Superrostlöser



Hervorragendes Rostlöse- und Pflegemittel auf Basis hochwertiger Mineralöle

Eigenschaften:

- Rostlöser mit extrem hohen Wirkstoffanteil von 98 %
- Silikonfrei, enthält weder PCB, Dioxin noch Cadmium oder Blei
- Korrosionsvorbeugend, wasserverdrängend, kontaktsichernd

Einsatzbereiche:

- Lösung von festgefressenen Schraubverbindungen, Pflege und Schutz von Chromteilen
- Beseitigung von Quietschgeräuschen

Anwendung:

- Durch Spezialventil in allen Lagen sprühfähig

Temperaturbeständigkeit:

- -20 °C bis +250 °C



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0896 010 300	Einwegdose	0,3	24
0896 610 10	Fillup-Kanister	10	1
0896 611 500	Fillup-Leerdose	0,5	1



Chem.-techn.
Produkte

Schmierspray ULTRA



Vorteil:

- 4 verschiedene Anwendungen - 1 Produkt: Reinigungsspray, Rostlöser, Kontaktspray, Schmierspray

Eigenschaften:

- Dauerhafter Korrosionsschutz
- Schmierend, rostlösend
- Reinigend
- Pflegend
- Harz-, säure- und silikonfrei
- Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an

Einsatzbereich:

- Schmiert Bolzen, Federn, Scharniere, Schlösser, Ketten, usw.
- Als Kontaktspray einsetzbar aufgrund wasserverdrängender Wirkung
- Reinigt und pflegt verschmutzte Werkzeuge, Kunststoffteile
- Zur Entfernung von Teer- und Harzflecken

Temperaturbeständigkeit:

- -34 °C bis +210 °C



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0896 115 100	Einwegdose mit Multifunktionspray	0,1	12
0896 115 400	Einwegdose mit Multifunktionsprühkopf	0,4	12
0896 620 10	Fillup-Kanister	10	1
0896 621 500	Fillup-Leerdose	0,5	1





Hochdruckhaftschiemrspray



Bietet extreme Langzeitschmierung

Eigenschaften:

- Hervorragende Haftfähigkeit
- Auf Mineralölbasis und lösemittelfrei
- Kunststoffverträglich, feuchtigkeitsverdrängend
- Unmittelbar nach dem Ausprühen dünnflüssig und extrem kriechfähig
- Schwer zugängliche Teile werden erreicht und erhalten neben der Schmierung einen zusätzlichen Rostschutz

Einsatzbereiche:

- Schmiert alle Metallteile nachhaltig
- Rollen, Kugellager, Zahnrad- und Schneckengetriebe, alle Arten von Gelenken und Kupplungen, sowie Maschinen und Präzisionsteile werden mit einem dauerhaften Schmierfilm überzogen
- Als Kettenspray einsetzbar
- Kein Wegschleudern, daher auch bei betriebenen Maschinen geeignet
- Als Oberflächenschutz von Wintereinsatzfahrzeugen verwendbar
- Mit einem Sprühfilm versehene schwergängige Schrauben können wesentlich leichter eingedreht werden

Temperaturbeständigkeit:

- -30 °C bis +200 °C



Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0896 210 400	400	15



Bohr- und Schneidhelfer BIO CUT



BIO-Produkt

Hochwertiges Bohr- und Schneidmittel

Eigenschaften:

- Verlängert Werkzeugstandzeiten, kühlend und schmierend
- Verhindert Aufbauschneiden, da es dem Verkleben von Bohrspänen vorbeugt
- Korrosionsschutz
- Frei von Mineralölbestandteilen
- Inhaltsstoffe vollständig biologisch abbaubar
- Basis des Produkts sind nachwachsende Rohstoffe
- Hauptbestandteil ist vollraffiniertes Rapsöl in Lebensmittelqualität

Einsatzbereiche:

- Bohren, Drehen, Gewindeschneiden, Fräsen und Sägen aller Stahlsorten, Edel-, Gussstahl, Titan und andere NE-Metalle



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
0896 410 400	Einwegdose	0,4	15
0896 630 10	Fillup-Kanister	10	1
0896 631 500	Fillup-Leerdose	0,5	1



Schmierspray Thermogleit



Hochtemperaturbeständiger, abriebfester Spezialschmierstoff auf Aluminium-Kupferbasis

Eigenschaften:

- Sehr guter Korrosionsschutz
- Hochdruckbelastbar
- Dichtend und dämpfend
- Beständig gegen schwache Säuren und Laugen, Gase, Dämpfe, Öl, Benzin und Salzwasser

Einsatzbereiche:

- Schmierspray für Hammerbohrer-Aufnahmeschäfte
- Einsatz als Korrosionsschutzmittel bei Motoren, Getrieben, Achsen und Abgassystemen
- Sicherer Schutz gegen Verschleiß, Festfressen und -brennen
- Wirkt gegen Knarr- und Quietschgeräusche, sowie Korrosionsbildung bei Schrauben und Passungen

Temperaturbeständigkeit:

- -180 °C bis +1200 °C



Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0896 510 400	400	15



Chem.-techn. Produkte

Schmierspray WD-40

Universal Schmierspray

Eigenschaften:

- Silikon-, teflon- und harzfrei

Einsatzbereiche:

- Beseitigt Quietschen
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Reinigt und schützt
- Lockert verrostete Teile, löst festsitzende Mechanik

Anwendung:

- Smart Straw Dose: bei eingeklapptem Röhrchen sprüht das Ventil flächig, bei ausgeklapptem Röhrchen punktgenau. Lästiges Suchen und Aufstecken des Röhrchens entfällt.

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt l	VPE ST
2697 192 001	Einwegdose	0,4	24
2697 192 002	Kanister	5	1
2697 192 003	Smart Straw Dose	0,5	12



Drahtseilspray



Schmiermittel zum Schmieren und Konservieren von Drahtseilen

Anwendungsgebiet:

Schmiert und konserviert Drahtseile an Winden, Förder- und Lifтанlagen sowie Trage- und Anschlagseile

Einsatzgebiete:

für Winden, Förder- und Lifтанlagen, Trage- und Anschlagseile

Hinweis:

Zu besprühende Teile gründlich Vorreinigen (z.B. mit arecal Clean und/oder arecal Nova-clean). Dose kräftig schütteln bis zum hörbaren Anschlag der Mischkugeln und Teile aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen.

Vorteile:

- Wirkt geräuschkämpfend
- Vermeidet ruckartiges Anlaufen
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Keine Versprödung bei Kälte
- Zähelastisch und wasserfest
- Nahezu abtrocknender Schmierfilm-nicht staubbindend



Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml
0896 219 500	Einwegdose	500





Fettkartuschen

- nach DIN 1284, passend zu Fettpressen 500 ccm



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0896 825 400	ARECAL Mehrzweckfett EP Lithium: hochwertiges Fett mit Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren sowie EP/AW Additiven, Ähnlich den Spezifikationen MAN 283 Li-P2 und Mercedes-Benz 267.0, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	400
0896 822 400	ARECAL Mehrzweckfett Graphit: zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen, Einsatz von -30°C bis +130°C (max. 150°C), wasserbeständig	400
0896 821 400	ARECAL Mehrzweckfett Lithium: zur allgemeinen Schmierung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, Einsatz von -30°C bis +120°C (max. 130°C), wasserbeständig	400



Fettpresse Ganzstahl

mit Anschlussgewinde M 10 x 1

- Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, TÜV, DLG, BLT geprüft, nach DIN 1283
- Für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett
- Arbeitsdruck: 400 bar

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm
2697 190	400	75

Fettpressen Zubehör

Düsenrohre, Panzerschläuche, Mundstücke, Schiebekupplungen



Artikelnummer	Bezeichnung
2697 190 1	Düsenrohr, gebogen, G 1/8" a, 150 mm
2697 190 14	Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1 a, mit 4-BA-Hydraulikmundstück
2697 190 5	Hohl-/Universalmundstück, M 10 x 1 i, für H- und K-Nippel
2697 190 4	Hydraulikmundstück M 10 x 1 i, mit SF-Ø 15 mm
2697 190 2	Panzerschlauch M 10 x 1 a, 13 x 300 mm
2697 190 24	Panzerschlauch M 10 x 1 a, 9 x 300 mm, mit Mundstück
2697 190 3	Panzerschlauch M 10 x 1 a, 9 x 500 mm
2697 190 34	Panzerschlauch M 10 x 1 a, 9 x 500 mm, mit Mundstück
2697 190 8	Schiebekupplung M 10 x 1 i, für Flachschiernippel 22 mm
2697 190 7	Schiebekupplung-M 10 x 1 i-FA, für Flachschiernippel-16 mm
2697 190 6	Spitzmundstück, M 10 x 1 i, für D-Nippel

Fillup - Zubehör



Vorteile:

- Mit RECA areca Fillup entfällt die Entsorgung von Leerdosen. Es gibt keine halbvollen, defekten Sprühdosen mehr. Durch das Sprühen mit reiner Luft wird die Ozonschicht der Erde nicht geschädigt.

Eigenschaften:

- Explosionsschutzgeprüft, wiederbefüllbar, robust
- Handliches Dosensystem
- Betriebsdruck 12 bar, Berstdruck 50 bar

Ersatzteilset:

- Ventil, 2 Sprühknöpfe, 2 Sprühknöpfe mit Verlängerung

- Auslaufhahn 0892 600 007 für 10 l Kanister: 0896 610 10, 0896 620 10
- Auslaufhahn 0892 600 008 für 10 l Kanister: 0895 110 10, 0895 411 10, 0896 630 10, 0897 610 10

Artikelnummer	Ausführung	Abb.
0892 700 001	Air Adapter	1
0892 700 002	Air Station	2
0892 600 007	Auslaufhahn für Kunststoffkanister Ø A 46,1 mm, Ø B 50,1 mm, Gewindesteigung 4 mm	3
0892 600 008	Auslaufhahn für Kunststoffkanister Ø A 50,2 mm, Ø B 54,8 mm, Gewindesteigung 5 mm	3
0892 700 003	Ersatzteilset	5
2697 900 052	Ablasshahn mit Entlüftung für 25 l Aceton Kanister	



Chem.-techn. Produkte

Markierspray



UpSideDown – der klassische Baumarkierspray

Eigenschaften:

- Markieren am Boden und über Kopf möglich
- Mit Spezialsprühkappe

Einsatzbereiche:

- Sehr gute Haftung auf Asphalt, Beton, Stein, Erde, Holz



Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	Sprachvariante	VPE ST
0897 353 500	weiß	500	A, CZ, HU, SK	12
0897 363 500	gelb	500	A, CZ, HU, SK	12
0897 373 500	pink	500	A, CZ, HU, SK	12
0897 383 500	blau	500	A, CZ, HU, SK	12
0897 393 500	grün	500	A, CZ, HU, SK	12
0897 395 500	rot	500	A, CZ, HU, SK	12
0897 396 500	orange	500	A, CZ, HU, SK	12





Markierspray

präziser, feiner Sprühstrahl 360°

Anwendung:

- Durch Spezialventil in jeder Lage aussprühbar
- Mit Schreibsprühkopf zum sauberen Anzeichnen, z. B. beim Markieren von Bäumen



Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0897 312 500	gelb	500	12
0897 322 500	pink	500	12
0897 332 500	blau	500	12
0897 342 500	weiß	500	12
0897 352 500	rot	500	12
0897 362 500	grün	500	12

Markierstange & Markierpistole

passend für Markierspray UpSideDown

Eigenschaften:

- Stabiler, nahezu bruchsicherer Kunststoff
- Sehr leicht und ergonomisch, angenehm im Gebrauch
- Verstell-, bzw. verschiebbare Dosenaufnahme
- Aufnahmehut für sicheren Dosenhalt
- Jeder Markierstange, bzw. Markierpistole liegt eine Anwendungsbeschreibung bei



Artikelnummer	Bezeichnung
0897 399 1	Markierstange
0897 399 2	Markierpistole



Fugenprofi Handwerk

Verfugen wie ein Profi!

Der RECA Fugenprofi Handwerk beinhaltet 3 Spezialwerkzeuge für verschiedene Verfugungen

Eigenschaften:

- Säurebeständig, abriebfest und hochflexibel

Einsatzbereich:

- Durch seine scharfen Kanten lassen sich Silikonreste und Verschmutzungen vom Untergrund hervorragend entfernen

Anwendung:

- Nach Gebrauch muss der Fugenprofi lediglich abgewischt werden. Silikon bleibt nicht am Werkzeug haften

Artikelnummer	Bezeichnung
0891 703	Fugenprofi Handwerk 3-teilig

Acryl-Dichtstoff S 10

vorwiegend geeignet für Innenfugen

Eigenschaften:

- Anstrichverträglich

Einsatzbereiche:

- Haftet auf Holz, Beton, Gasbeton, Putz und Asbestzement

Anwendung:

- Fugen müssen fett-, staub-, frostfrei und trocken sein
- Bei stark saugendem Untergrund (z.B. Gasbeton) Fugen mit wasserverdünntem Acryl-Dichtstoff vorstreichen und mind. 30 min. trocknen lassen

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 112	grau	310	25
0898 110	weiß	310	25



Acryl-Dichtstoff S 11

mit putzähnlicher Oberfläche

Eigenschaften:

- Witterungsbeständig, lichtecht
- Anstrichverträglich, geruchsneutral
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertige Einkomponenten-Dichtungsmasse auf Acrylharzbasis
- Mit strukturierter, rauer und putzähnlicher Oberfläche

Einsatzbereiche:

- Für den Innen- und Außenbereich

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 011	weiß	310	20



Silikon Acetat S 17

Einkomponenten-Dichtstoff

Eigenschaften:

- Dauerelastisch, witterungsbeständig
- Fungizid ausgerüstet
- UV-beständig und essigvernetzt

Einsatzbereich:

- Für Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Außenbereich
- Zur vielfältigen Anwendung im Handwerk, in der Industrie und im Haushalt
- Geeignet für die Abdichtung von Anschlussfugen bei Sanitärinstallationen, Fenstern, Türen

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 311 4	transparent	310	25
0898 311 5	weiß	310	25
0898 311 6	grau	310	25
0898 311 7	schwarz	310	25
0898 311 8	braun	310	25
0898 311 9	hellgrau	310	25



Chem.-techn. Produkte



Silikon Neutral S 18

zum Abdichten von Außenwandfugen

Eigenschaften:

- Beständig gegen Witterung und gegen gängige Chemikalien
- Elastisch, alterungs- und UV-beständig
- Mit Pilzschutz für stark beanspruchte Fugen z.B. im Sanitärbereich

Einsatzbereich:

- Im Hochbau, bei Verglasungen im Fensterbau und Dehnfugen im Metallbau

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 312 1	transparent	310	25
0898 312 2	weiß	310	25
0898 312 3	grau	310	25
0898 312 4	braun	310	25
0898 312 5	hellgrau	310	25
0898 312 7	schwarz	310	25



Maleracryl S 20

Premiumqualität

- Schnellregenfester 1K-Acryldichtstoff für den Innen- und Außenbereich
- Max. Bewegungsaufnahme bis zu 20 %
- Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit mäßiger Dehnungsbeanspruchung und ohne ständiger Feuchtigkeitsbelastung (z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Faserzement, Gipskarton, Holz, Hart-PVC, usw.)
- Darf nicht im Sanitärbereich, auf Naturstein, auf bituminösen Untergründen und Fugen in dauerndem Kontakt mit Feuchtigkeit verwendet werden
- Technisches Datenblatt beachten

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 120	weiß	310	25
0898 122	grau	310	25



Montagekleber PU S 21

Einkomponentig, fugenfüllend

Eigenschaften:

- Hohe Anfangshaftung, sehr schnelle Durchhärtung
- Hohe Festigkeit, geruchsneutral
- Fugenfüllend
- Zähelastische Klebefuge
- Schleif- und überlackierbar
- Hohe Witterungsbeständigkeit

Einsatzbereiche:

- Breites Haftungsspektrum zu vielen Werkstoffen
- Einfaches Handling
- Duroplastische Klebefuge
- Zur Verklebung von Naturstein geeignet

Anwendung:

- Quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses leicht auf
- Wärmebeständig bis +110 °C



Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 421	beige	310	12

Klebt & Dichtet MS S 78



universell - geruchsneutral - silikonfrei

Eigenschaften:

- UV-beständig, neutral, nahezu geruchslos, silikonfrei
- Überlackierbar (nicht mit Acrylharzlacken!)

Einsatzbereiche:

- Haftet hervorragend auf vielen Untergründen wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Epoxid, Polyester, Hart PVC, Edelstahl und lackiertem Holz
- Im Innen- und Außenbereich
- Für Verklebungs- und Abdichtungsarbeiten im Metall- und Holzbau, im Baugewerbe und Innenausbau
- Zum Verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Schwellen, Fußleisten
- Als Konstruktionsmasse für Karosseriebau und Metallverbindungen
- Für Abdichtungen und Verklebungen im Schiffsbau
- Spachtelmasse für Risse und unebene Oberflächen

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 511 1	weiß	290	12
0898 511 2	grau	290	12
0898 511 3	schwarz	290	12
0898 511 16	testa di moro	290	12



Chem.-techn.
Produkte

Klebt & Dichtet S 77 Clearfix



1K-Klebe- & Dichtstoff

Eigenschaften:

- 1K Kleb- und Dichtstoff auf Hybridbasis für alle Haftansprüche
- Nicht UV-beständig
- Glasklar, ideal für unauffällige Verklebungen
- Bleibt nach Aushärtung dehnfähig
- Verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und ist erprobt für Verklebungen mit starken Belastungen
- Elastische Verklebungen für starke Beanspruchungen, hohe Zugfestigkeit, vibrationsfest, schalldämmend, dauerelastisch, überlackierbar

Einsatzbereiche:

- Auf nahezu alle Materialien, nur für Anwendungen im Innenbereich einsetzbar
- Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Bau- und Industriematerialien wie Holz, Glas, Metall, Alu, eloxiertes Aluminium, Messing, Kupfer, Hart-PVC



Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 511 9	glasklar	300	12



Klebt & Dichtet S 79 sealfix



1K-Klebe- & Dichtstoff

Eigenschaften:

- Neutral vernetzender 1K-Silikon Kleb- und Dichtstoff
- Ideal für den Glasbau
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, zum Teil in Verbindung mit Primer
- Nicht korrosiv

Einsatzbereiche:

- Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen im Hochbau
- Wetterbeständiges Abdichten (water sealing) an Glasfassaden, Schrägverglasungen, Holz-Glas-Verbundelementen, Dachverglasungen und Wintergärten
- Verfugungen an Glaselementen

Verarbeitungstemperatur:

- +5° C bis +40° C
- Temperaturbeständig von -40° C bis +180° C

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 513 1	transparent	310	20





Kraftkleber Fix-it ultra S 80

universell - geruchsneutral - silikonfrei

1K Kraftkleber mit sehr hoher Anfangshaftung

Eigenschaften:

- Extrem hohe Anfangslebekraft, quillt nicht auf
- Bleibt dauerelastisch
- Für schnelles Arbeiten
- Witterungsbeständig, aber nicht UV-beständig
- Geruchlos

Einsatzbereiche:

- Haftet ausgezeichnet auf vielen Untergründen wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Porzellan, Epoxy, Polyester, Hart-PVC, PU, Edelstahl, anodisiertem Alu, Kupfer, Zink, Blei, lackiertem Holz, HPL-Paneele, Holzleisten, Fensterbänken, Naturstein, Marmor, Spiegel, uvm.

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 480	weiß	290	12



Schnellmontagezement

Ulith-Fix 5

- Schnellabbindender Montagemörtel für Innen und Außen
- Anwendung u.a. für sanitäre und elektrische Installationen zum Befestigen, Verankern, Ausbessern, Reparieren, Einsetzen und Abdichten
- Verarbeitungszeit ca. 5 - 7 Minuten, belastbar nach ca. 15 Minuten, Verarbeitungstemperatur über +5 °C Luft- und Objekttemperatur
- 1 kg Ulith-Fix ergibt ca. 1,1 Liter Nassmörtel
- Witterungs- und frostbeständig, wasserfest aber wasserdampfdurchlässig

Artikelnummer	Inhalt kg	VPE ST
0898 515 15	15	1 / 44



Schnellmontagezement

Ulith-Fix 2

- Schnellabbindender Montagemörtel für Innen und Außen
- Anwendung u.a. für sanitäre und elektrische Installationen zum Befestigen, Verankern, Ausbessern, Reparieren, Einsetzen und Abdichten
- Verarbeitungszeit ca. 2 - 4 Minuten, belastbar nach ca. 10 Minuten, Verarbeitungstemperatur über +5 °C Luft- und Objekttemperatur
- 1 kg Ulith-Fix ergibt ca. 1,2 l Nassmörtel
- Witterungs- und frostbeständig, wasserfest aber wasserdampfdurchlässig

Artikelnummer	Inhalt kg	VPE ST
0898 515 12	15	1 / 44

AdBlue

Für Dieselfahrzeuge mit AdBlue-Tank (SCR-Katalysator).

AdBlue - der zusätzliche Betriebsstoff, der den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) bei Dieselmotoren um bis zu 80 % reduziert.

Artikelnummer	Inhalt l
4700 751 011	10



Eco-Premium Gerätebenzin für 2-Takt-Motoren

Sonderkraftstoff

Geeignet für Motorsägen, Motorsensen, Laubgebläse, Heckenschere, Rasentrimmer, Häcksler und Schredder, Freischneider, Hochentaster, Trennschneider, luftgekühlte Mopeds.

Artikelnummer	Inhalt l
4700 753 005	5



CleanLife Gerätebenzin für 4-Takt-Motoren

Sonderkraftstoff

Geeignet für 4-Takt-Rasenmäher, Schneefräsen, Karts, Oldtimer, Motorräder und Motorroller, Motorboote und Generatoren.

Artikelnummer	Inhalt l
4700 754 005	5



