

RECA arecal/ Clean H1, Art.-Nr. 0895 015 500 001

PL

WŁAŚCIWOŚCI:

Uniwersalny produkt do montażu i konserwacji maszyn, agregatów i narzędzi oraz w krytycznych obszarach w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, poligraficznym i papierniczym. Szczególnie nadaje się do tymczasowego smarowania oraz jako środek poszlifowy. Wyparowuje bez pozostawiania śladów.

Sposób użycia:

Rozpylić równomiernie z odległości około 20 cm i pozostawić na chwilę w celu odparowania. W razie potrzeby powtórzyć aplikację.

Przy zastosowaniu produktu w przemyśle przetwórstwa spożywczego: ilość stosowanego produktu nie powinna przekraczać minimalnej ilości niezbędnej do osiągnięcia wymagane go technicznego działania konkretnego urządzenia.

W przypadku stosowania w charakterze powłoki przeciwrdzewnej, produkt należy usunąć z powierzchni urządzenia przez zmycie lub wytarcie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Skrąknie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogranicza groźby wybuchem. Powstaające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekulać ani nie spalać, nawet po zużyciu. + Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Zawiera: >=30%; węgłowodory alifatyczne

HR

OSOBINE:

Univerzalni proizvod za radove na montaži i održavanju strojeva, agregata i alata te u kritičnim područjima u industriji namirnica, farmaceutskoj i štamparskoj industriji te industriji papira.

Posebno pogodno za privremeno podmazivanje i kao klizno sredstvo. Isparava bez zaostataka.

Primjena:

Ravnomerno nanositi raspršivanjem sa udaljenosti od oko 20 cm. i dopustiti da kratko ispari. Po potrebi ponoviti tretman.

Kod korištenja proizvoda u industriji za preradu namirnica: Treba koristiti najmanju moguću količinu s kojom se može postići tehničko djelovanje na tretiranom komadu opreme. Ako se proizvod koristi kao sloj za zaštitu od hrđe, prije ponovnog korištenja namirnica komada opreme on se mora isprati ili obrisati.

OPASNOST:

Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati ni otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. + Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F. Sadržaj: >=30%; alifatski ugljikovodici

RS

OSOBINE:

Univerzalni proizvod za radove na montaži i održavanju mašina, agregata i alata kao i u kritičnim područjima u industriji namirnica, farmaceutskoj i štamparskoj industriji kao i u industriji papira.

Posebno pogodno za privremeno podmazivanje i kao klizno sredstvo. Isparava bez zaostataka.

Primena:

Ravnomerno nanositi raspršivanjem sa udaljenosti od oko 20 cm. i dopustiti da kratko ispari. Po potrebi ponoviti tretman.

Kod korišćenja proizvoda u industriji za preradu namirnica: Treba koristiti najmanju moguću količinu s kojom se može postići tehničko delovanje na tretiranom komadu opreme. Ako se proizvod koristi kao sloj za zaštitu od rđe, pre ponovnog korišćenja komada opreme on se mora isprati ili obrisati.

OPASNOST:

Veoma zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Konežneri pod pritiskom: Ne probadati! probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. + Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. Sadržaj: >=30%; alifatski ugljovodonici

BA

SI

LASTNOSTI:

Večnamenski izdelek za sestavljanje in vzdrževanje strojev, agregatov in orodja in kritičnih področjih prehrabmene, farmaceutske, tiskarske in papirne industrije. Zelo primerno začasno mazanje in kot mazivo. Izhlapi brez ostankov.

Uporaba:

Popršite enakomerno z razdalje ca. 20 cm in kratko pustite, da izhlapi. Ne pršite na vroče površine ali uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Če se izdelek uporablja v prehrabmeno predelovalni industriji: Uporabljenja naj ob minimalna količina, ki je potrebna za doseganje tehničnega učinka na opremo, ki je tako obdelana. Če je izdelek uporabljen kot protikorozijski film, ga je potrebno odstraniti s spiranjem ali brisanjem, preden se oprema ponovno uporabi.

NEVARNO:

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplozija pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preključajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. + Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Vsebuje: >=30%; alifatski ogljikovodiki

PL

HR

RS

BA


SI

GB

BG

RO

Pull!



(GB)**PROPERTIES:**

Universal product for assembly and maintenance work on machines, units and tools as well as in critical areas such as food, pharmaceutical, printing and paper industries. Particularly suitable for temporary lubrication and as a lubricant. Evaporates without residue.

APPLICATION:

Spray evenly from a distance of about 20cm and allow to evaporate briefly. Repeat treatment if necessary. When using the product in the food processing industry: Only the smallest possible amount should be used with which the technical effect can be achieved on the treated item of equipment. If the product is used as an anti-rust layer, rinse or wipe it off before using the equipment again.

DANGER:

Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F.

Contains: >=30%; aliphatic hydrocarbons

(BG)**СВОЙСТВА:**

Универсален продукт за използване при монтаж и поддръжка на машини, агрегати и инструменти както и в критични области на хранително-вкусовата, фармацевтичната, печатарската и хартиената промишленост. Особено пригоден за временно смазване и като пълзящо средство. Изпарява се безостатъчно.

Употреба:

Напръсква се равномерно от 20 см разстояние и се оставя за кратко да се изпари. При нужда се повтаря третирането с продукта. При употреба на продукта в хранителнопреработвателната промишленост: би трябвало да се употребява възможно най-малкото количество, с което се постига техническо въздействие върху третирания предмет от събързването. Ако продуктът се употребява като предпазен слой от ръжда, тогава предметът от събързването трябва да се изплакне или изтрие преди следващата му употреба.

ОПАСНО:

Исклучително запалим aerosol. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. + Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122°F.

Съдържа: >=30%; алифатни въглеводороди

(RO)**CARACTERISTICI:**

Produs universal pentru lucrări de montaj și întreținere la mașini, agregate și unelte, precum și în zonele critice ale industriei alimentare, farmaceutice, tipografice și a hârtiei. Excelent pentru grease temporară și pentru lubrifiere. Se evaporă fără reziduu.

Utilizare:

Pulverizați uniform de la o distanță de aproximativ 20 cm și lăsați să se evapore scurt. În caz de necesitate repetați. Dacă produsul este folosit în industria alimentară: se va folosi numai cantitatea minim necesară pentru atingerea efectului tehnic asupra echipamentului tratat. Dacă produsul se folosește pentru protecția antirugină, acesta va fi îndepărtat prin spălare sau ștergere înainte de a repune în funcțiune echipamentul.

PERICOL:

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe incinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. + A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F.

Conține: >=30%; hidrocarburi alifatic

