

Edelstahlpflege



10 Liter

Artikel-Nr. 0895 110 10

(A) EIGENSCHAFTEN: Pflegt und schützt alle Edelstahl- und Chromflächen. Entfernt Staub und Schmutz. Hinterlässt keine Putzspuren. Bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm. Oberfläche ist sauber und glänzt. Einsetzbar auch auf: Chrom, Messing, Aluminium, eloxierte Metallflächen, emailierte Oberflächen und Vinyl-Wandbeläge.

Anwendung: Aus ca. 20 cm Entfernung ausprühen, kurz einwirken lassen und mit trockenem, weichem Tuch abwischen.

GEFAHR: Enthält: Kohlenwasserstoffe C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, < 2% Aromaten EU-INDEX 649-327-00-6. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONENZENTRUM/Arzt/... anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

(CZ) Fillup prostředek na uslechtilou ocel
VLASTNOSTI: Ošetřuje a chrání všechny plochy z ušlechtilé oceli a chromové plochy. Odstraňuje prach a nečistoty. Nezanedbává šmouhy po čišťení. Vytváří vodoodpudivý ochranný povlak. Povrch je čistý a lesklý. Použitelný i na: chrom, mosaz, hliník, eloxované kovové plochy, emailované povrchy a vinylové stěnové obklady.

POUŽITÍ: Strižte ke vzdálenosti cca 20 cm, nechte krátce působit a utřete suchou, měkkou haděrkou.

NEBEZPEČÍ: Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatic EU-INDEX 649-327-00-6. Při požití u vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zamezte vdechování paraerosolů. Použijte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO/lekáře/... NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah balení podle místních/regionálních/národních předpisů. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

(SK) VLASTNOSTI: Ošetřuje a chrání všetky plochy z ušľachtilé oceľ a chromové plochy. Odstraňuje prach a nečistoty. Nezanedbáva šmouhy po čistení. Vytvára vodoodpuďujúci ochranný povlak. Povrch je čistý a lesklý. Použitelný aj na: chrom, mosadz, hliník, eloxované kovové plochy, emailované povrchy a vinylové stenné obklady.

POUŽITIE: Striekajte zo vzdialenosti cca 20 cm, nechajte krátko pôsobiť a utrite suchou, mäkkou handričkou.

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkány, isoalkány, cyklické, < 2% aromatic EU-INDEX 649-327-00-6. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Zabráňte vdychovaniu paraerosolov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM/ lekára/... Nevývolávajte zvracanie. Zneškodnite obsah/nadobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

(HU) TULAJDONSÁGOK: Ápol és véd minden nemesacél és krom felületet. Eltávolítja a port és a szennyeződést. Nem hagy csíkokat. Vízaszító védőréteget képez. A felület tiszta és csillogó. Szintén használható: krom, réz, alumínium, eloxált fém felületeken, zománczott felületeken és vinil falburkolatokon.

HASZNÁLAT: Kb. 20 cm távolságból permetezze be, hagyja rövid ideig hatni és törölje le egy tiszta, puha kendővel.

VESSÉLY: Tartalmaz: Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, isoalkánok, ciklusosak, < 2% aromás EU-INDEX 649-327-00-6. Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet. Kerülje a gőzök/permet belélegését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. LÉNYELÉS ÉS/ÉVÉ: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/voroshoz... TILOS hánytatni. A tartalom/edények megelvezése hulladékként a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó). Ismétlődő expozíció vagy bőr kiszáradását vagy megpedeszeszt okozhatja.

(PL) WŁAŚCIWOŚCI: Konserwuje i chroni wszelkie powierzchnie ze stali szlachetnych i chromowanych. Usuwa pył i zabrudzenia. Nie pozostawia smug po czyszczeniu. Tworzy ochronną warstwę hydrofobową. Powierzchnia jest czysta i błyszcząca. Nadaje się do powierzchni: chromowanych, mosiężnych, aluminiowych, anodowanych powierzchni metalowych, powierzchni emailowanych oraz winylowych wykładzin ściennych.

ZASTOSOWANIE: Napyłać z odległości ok. 20 cm, pozostawić do krótkotrwałego zadziałania i wytrzeć suchą, miękką ściereczką.

NIEBEZPIECZENSTWO: Wytworze: Węglowodory, C10- C13, n-alkany, isoalkany, cykliczne < 2% aromatów. EU-INDEX 649-327-00-6. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Unikaj wdychania par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUCIEKARZEŃ... Nie wywoływać wymiotów. Zawartość pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

(HR) OSOBINE: Neguje i čisti sve površine od plemenitog čelika i hroma. Uklanja prašinu i nečistoću. Ne ostavlja pruge poslije čišćenja. Stvara zaštitni sloj koji odbija vodu. Površina je čista i sjaji se. Također se može koristiti na: kromu, mesingu, aluminiju, eloksiranim metalnim površinama, emailiranim površinama te na vinilnim zidnim oblogama.

PRIMJENA: Raspršivati s odstojanja od oko 20 cm, ostaviti da kratko djeluje i obrisati suhom, mekanom krpom.

OPASNOS: Sadrž: Hidrokarbon, C10-C13, n-alkano, izoalkan, ciklen, <2% aromata EU-INDEX 649-327-00-6. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Izbjegavati udisanje para/aerosola. Raditi samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: odmah nazovi CENTAR ZA KONTROLU OTOVANJA ili liječnika. NE izazivati povraćanje. Odložiti sadržaj spremnik u skladu s nacionalnim propisima. Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože.

(RS) OSOBINE: Neguje i čisti sve površine od plemenitog čelika i hroma. Uklanja prašinu i nečistoću. Ne ostavlja pruge poslije čišćenja. Stvara zaštitni sloj koji odbija vodu. Površina je čista i sjaji se. Takođe se može koristiti na: hromu, mesingu, aluminijumu, eloksiranim metalnim površinama, emailiranim površinama te na vinilnim zidnim oblogama.

PRIMJENA: Raspršivati s odstojanja od oko 20 cm, ostaviti da kratko djeluje i obrisati suhom, mekanom krpom.

OPASNOS: Sadrž: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics EC Indeksni broj 649-327-00-6. Može izazvati smrt ako se proguta i dospje do dišnih puteva. Izbjegavati udisanje para/spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. NE izazivati povraćanje. Odlaganje sadržaja ambalaže u/ na u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima (naznačiti). Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

(BA) OSOBINE: Neguje i čisti sve površine od plemenitog čelika i hroma. Uklanja prašinu i nečistoću. Ne ostavlja pruge poslije čišćenja. Stvara zaštitni sloj koji odbija vodu. Površina je čista i sjaji se. Takođe se može koristiti na: hromu, mesingu, aluminijumu, eloksiranim metalnim površinama, emailiranim površinama te na vinilnim zidnim oblogama.

PRIMJENA: Raspršivati s odstojanja od oko 20 cm, ostaviti da kratko djeluje i obrisati suhom, mekanom krpom.

OPASNOS: Sadrž: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics EC Indeksni broj 649-327-00-6. Može izazvati smrt ako se proguta i dospje do dišnih puteva. Izbjegavati udisanje para/spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. NE izazivati povraćanje. Odlaganje sadržaja ambalaže u/ na u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima (naznačiti). Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

(SI) LASTNOSTI: Neguje in čisti vse površine legiranega jekla in kroma. Odstranjuje prah in umazanijo. Ne pušča nikakršnih sledov čiščenja v obliki prog. Tvori zaščitno plast, ki odvrta vodo. Površina je čista in se sveti. Uporablja je tudi za: krom, medenino, aluminij, eloksirane kovinske površine, emailirane površine in vinilske stenske obloge.

UPORABA: Poprišite z razdalje pribl. 20 cm, pustite kratke čas delovati in pobrišite s suho, mehko krpo.

NEVARNO: Vsebuje: Oglikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromati EU-INDEX 649-327-00-6. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Ne vdihavajte hlapov/razpršila. Uporabite le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZAŠTIRITEV/zdravnika/... NE izazivati bruhanja. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/međnarodnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

(TR) ÖZELLİKLERİ: Bütün paslanmaz çelik ve krom yüzeylerin bakımlını yapar ve korur. Tozu ve kiri temizler. Temizlik izi bırakmaz. Su itici bir koruyucu film oluşturur. Yüzeyi temizler ve parlattır. Su nemelemeden de kullanılabilir. Krom, pirinc, alüminyum, elokse edilmiş metaller, emaye edilmiş yüzeyler ve vinil duvar kaplamaları.

UYGULAMA: Yaklaşık 20 cm mesafeden püskürtünüz, kısa süre nüfuz etmesini bekleyiniz ve kuru, yumuşak bir bezle siliniz.

DIKKAT: Tehlikeleri tayin bilenesiyle: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, EU-INDEX 649-327-00-6. Solunum yoluyla nüfuz ve yutulması halinde öldürücüdür. Buharı/spreyi/solumaktan kaçın. Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. YUTULDUGUNDA: ZEHİR MERKEZİNI veya doktoru/hekimi arayın. KUSTUR MAYIN. İçerdiği/kabı yere/ gölge/süslü/sulatsız/sıkarası mevzuatta uygun şekilde bertaraf edin. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

(BG) СВОЙСТВА: поддържа и предпазва повърхностите от благороден метал и хром. отстранява праха и мръсотията. не оставя следи след почистването. образува водонепропусклив предпазен слой. повърхността е чиста и блестяща. изолзва още при: хром, месинг, алуминий, епоксирани метални повърхности, емалирани повърхности и винилни стенини покрития.

УПОТРЕБА: Пръска се от 20 cm разстояние, остава се да започне да действа, накръя се изтрива със суха, мека кърпа.

ОПАСНО: Съдържа: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics EU-INDEX 649-327-00-6. Може да бъде смртоносен при поглъщане и навлизане в дишалните пътища. Избягвайте вдъшване на изпарения/aerosoli. Не се използва само на открито или на добре проветриво място. ПРИ ПОГЪЛТАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ на лекар/... НЕ предизвиквайте повръщане. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с мест-ната/регионалната/националната/междун-родната уредба. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

(RO) CARACTERISTICI: Îngrijeste și protejează toate suprafețele din oțel aliat și crom, îndepărtându-le praful și murdăria. Nu lasă dungă. Generează un strat de protecție hidrofug. Suprafațele rămân curată și strălucitoare. Se poate utiliza și pentru: crom, alamă, aluminiu, suprafețe metalice eloxate, suprafețe emailate și tapete din vinil.

UTILIZARE: Pulverizați de la o distanță de circa 20 cm, lăsați să acționeze pentru scurt timp și apoi ștergeți cu o cârpă moale și uscată.

PERICOL: Conține: Hidrocarburi, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2% aromatic EU-INDEX 649-327-00-6. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Evitați să inspirați vapori/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLICĂ/la medic/... NU provocați vomă. Aruncați conținutul/receptivul la în conformitate cu regulamentele locale/regionale/nationale/internaționale. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.



0015