



## RECA arecal Silicon 20, Artikel-Nr. 0895 312 500

(A)

### EIGENSCHAFTEN:

Behandelte Stoßfänger, Schutzleisten, Vinylächer u.ä. werden nicht brüchig und erhalten Hochglanz. Gummiteile wie Kühler-schläuche oder Auto-reifen verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Wirkt imprägnierend und staub-abweisend. Elektrokontakte werden vor Feuchtigkeit geschützt. Dient zusätzlich als Montagehilfe, z.B. bei Schlauchverbindungen. Verhindert Knarr- und Quietschgeräusche, besonders zwischen unterschiedlichen Materialien.

### GEFAHR:

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Ziehen Sie kontaminierte Kleidung aus und waschen Sie sie vor der Wiederverwendung. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

(CZ)

### SILIKONOVÝ Sprej

#### VLASTNOSTI:

Ošetrené nárazníky, ochranné listy, vinylové strechy a pod. sa nebudú lámať a získajú vysoký lesk. Gumené diely, ako napr. hadičky chladiča alebo pneumatiky, neskrehnú, nebudú mznúť a lepiť sa. Pôsobí impregnačne a proti usadzovaniu prachu. Elektrické kontakty chráni pred vlhkosťou. Služi dodatočne ako montážna pomôcka, napr. pri hadičkových spojoch. Zabraňuje škrípavým a pískavým zvukom, najmä pri styku rozdielnych materiálov.

#### NEBEZPEČÍ:

Obsahuje: Uhľovodíky, C7, n-alkány, isoalkány, cyklické uhľovodíky, C6, isoalkány, <5 % n-hexán. Extrémne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Máže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávať mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčíte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespájajte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vdychovaniu pár / aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Znečistený oděv vyčistite a pred ďalším použitím ho vyperte. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávejte obal tesne uzavretý.

(SK)

### VLASTNOSTI:

Ošetrené nárazníky, ochranné listy, vinylové strechy a pod. sa nebudú lámať a získajú vysoký lesk. Gumené diely, ako napr. hadičky chladiča alebo pneumatiky, neskrehnú, nebudú mznúť a lepiť sa. Pôsobí impregnačne a proti usadzovaniu prachu. Elektrické kontakty chráni pred vlhkosťou. Služi dodatočne ako montážna pomôcka, napr. pri hadičkových spojoch. Zabraňuje škrípavým a pískavým zvukom, najmä pri styku rozdielnych materiálov.

#### NEBEZPEČENSTVO:

Obsahuje: uhľovodíky, C7, n-alkány, isoalkány, cyklické uhľovodíky, C6, isoalkány, <5 % hexán. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Máže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávať mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčíte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespájajte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vdychovaniu pár / aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Znečistený oděv vyčistite a pred ďalším použitím ho vyperte. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.

(HU)

### TULAJDONSÁGOK:

A kezelt lökhárítók, védőlecek, vinil tetők és más hasonlók nem válnak törékenyek és törőképesnek. Gumumi részek mint hűtőközlők vagy autóabroncsok nem válnak rideggé, nem fagyagnak és nem ragadnak oda. Impregnáló és portaszító hatású. Védi az elektromos érintkezéseket nedvességgel szemben. Kiegészítő szerelési segédanyagként szolgál, pl. tömlőcsatlakozások esetén. Megakadályozza a reccogó és csikorgó zörögéseket, kiváltéppen különböző anyagok között.

#### VESZÉLY:

Tartalmaz: Szénhidrogének, C7, n-alkánok, isoalkánok, ciklusosak Szénhidrogének, C6, isoalkánok, <5% n-hexán. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Alomszagot vagy szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne hűkassza ki vagy égesse el még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Kerülje a gőzök / permet belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű használata kötelező. Kerülni kell az anyagok a környezetbe való kijutását. Vegye le a szennyezett ruházatát, és újrafelhasználás előtt mossa le. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

(GB)

### FEATURES:

Treated bumpers, protective strips, vinyl roofs will not get fragile and receive gloss. Rubber parts like cooling hoses or car wheels do not embrittle and they will not frost or stick to it. It is impregnating and dust dismissive. Electric contacts are protected for damp. Good as tool for assembly e.g. for hose connections. Prevents creak and squeaking noises especially between materials.

#### DANGER

Contains: Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane. Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics  
Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves. Avoid release to the environment. + Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

# Silicon 20 Siliconspray



500 ml **650 e 3**

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com  
RECA NORM GmbH • Am Wasserturn 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0



# Silicon 20

Siliconspray

