

RECA arecal Silicon-Spray H1, Art.-Nr. 0895 313 400 001

PL

WŁAŚCIWOŚCI:

Jako środek antyadhezyjny do form oraz do smarowania i konserwacji wszystkich ruchomych części, zwłaszcza tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, poligraficznym i papierniczym. Mocno skoncentrowane, transparentne olej silikonowe zmniejszają zużycie, eliminują piski i szkrzypienie, chronią gumę przed sklejaniem się i przemarzaniem.

Sposób użycia:

Przed użyciem oczyścić, rozpylić równomiernie z odległości około 20 cm.

Sporadyczny, technicznie niemożliwy do uniknięcia kontakt z produktem jest nieszkodliwy. Produkt zarejestrowany jako NSF H1.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: Węglowodory, C7-C9, izaalkani

Skrajnie łatwopalny aerosol.

Pojemnik pod ciśnieniem:

Ogranicz grozi wybuchem.

Działa drażniąco na skórę.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie przekulwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. + Chronić przed światłem słonecznym.

Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Unikać wdychania par / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne.

HR

OSOBINE:

Kao sredstvo za odvajanje kalupa i za podmazivanje i negu svih pokretnih dijelova, posebno za plastične materijale u industriji namirnica, farmaceutskoj i štamparskoj industriji te industriji papira. Visoko koncentrirana transparentna silikonska ulja smanjuju habanje, uklanjaju zvukove škripanja, sprečavaju dodavanje i štite gumu od mraza. Primjena:

Prije primjene očistiti, ravnomerno nanositi raspršivanjem sa udaljenosti od oko 20 cm.

Povremeni, tehnički neizbežan kontakt s proizvodom je neproblematičan. Registrirano prema NSF H1.

OPASNOS:

Sadržiti: Ugljikovodici, C7-C9, izaalkani

Vrlo lako zapaljivi aerosol.

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Nadražuje kožu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učinkima. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne pušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. + Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F. Izbjegavati udisanje pare / aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice.

RS

BA

OSOBINE:

Kao sredstvo za odvajanje kalupa i za podmazivanje i negu svih pokretnih delova, posebno za plastične materijale u industriji namirnica, farmaceutskoj i štamparskoj industriji kao i u industriji papira. Visoko koncentrirana transparentna silikonska ulja smanjuju habanje, uklanjaju zvukove škripanja, sprečavaju dodavanje i štite gumu od mraza.

Primena:

Pre primjene očistiti, ravnomerno nanositi raspršivanjem sa udaljenosti od oko 20 cm.

Povremeni, tehnički neizbežan kontakt s proizvodom je neproblematičan. Registrirano prema NSF H1.

OPASNOST:

Sadržiti: Ugljikovodici, C7-C9, izaalkanes

Veoma zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Izaživava iritaciju kože. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Držati dalje od izvora toplote / vama / otvorenom plamena / vrućih površina. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati / probijati niti paliti, čak ni kad su iskoršćeni. + Zaštiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C / 122°F. Izbegavati udisanje pare / spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice.

SI

LASTNOSTI:

Kot sredstvo za ločevanje oblik, mazanje i negu vseh gibljivih delov, zlasti za umetne mase, ki se uporabljajo v živilski, farmacevtski, tiskarski in papirni industriji. Visoko koncentrirana brezbarvna silikonska olja zmanjšajo obrabo, odpravljajo škripanje, preprečujejo zamašitev in ščitijo gumo pred zmrzalo.

Uporaba:

Pred uporabo očistite in enakomerno popršite z razdalje ca. 20 cm. Občasni, tehnično neizogibni stik z izdelkom ni škodljiv. Registrirano po NSF H1.

NEVARNO:

Vsebuje: Oglikovodiki, C7-C9, izaalkani

Zelo lahko vnetljivi aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplozija pri segrevanju. Povzroča draženje kože. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Lahko povzroči zapasanost ali ometico.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajeje prepojedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. + Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Ne vdihavati hlapirov / razpršila. Uporabljajte le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. Nositi zaščitne rokavice.

PL

HR

RS

BA

SI


GB

BG

RO

1020

Pull!



(GB)**PROPERTIES:**

As a mold release agent and for the lubrication and maintenance of all moving parts, especially for plastic pipes in food, pharmaceutical, printing and paper industries. Highly concentrated, transparent, silicone oils reduce wear, eliminate squeaking noises, prevent clogging and protect rubber from frost.

APPLICATION:

Clean before use, spray evenly from a distance of about 20 cm. Occasional, technically unavoidable contact with the product is harmless. Registered according to NSF H1.

DANGER:

Contains: Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes

Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. May cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves.

(BG)**СВОЙСТВА:**

Използва се като средство за разделяне на левърски форми, за смазване и поддържане на всички подвижни части, особено за пластмаси в хранителновкусовата, фармацевтичната, печатарската и хартиена промишленост. Високо концентрираните прозрачни силиконови масла намаляват износването, отстраняват съкърването, предотвратяват запушването и предпазват гумата от замръзване. употреба: Преди употреба третирания предмет да се почисти и се напръска равномерно от 20 см разстояние. Спорадичният, технически неизбежен контакт с продукта е безвреден. Регистрация според NSF H1.

ОПАСНО:

Съдържа: Въглеводороди, C7-C9, изоалкани Изключително запалим aerosol. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. + Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122°F. Избягвайте вдишване на изпарения / аерозоли. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.

(RO)**CARACTERISTICI:**

Folosit ca un agent separator pentru matrite și pentru lubrifierea și îngrijirea tuturor părților mobile, în special pentru materialul plastic utilizat în industria alimentară, farmaceutică, tipografică și a hârtiei. Uleiurile transparente de silicon cu concentrație ridicată reduc uzura, înlătură scârțâitul, previn blocajele și protejează cauciucul împotriva înghețului. Utilizare: Curățați înainte de aplicare și pulverizați uniform de la o distanță de aproximativ 20 cm. Contactul ocazional, tehnic inevitabil cu produsul nu este dăunător. Înregistrat conform NSF H1.

PERICOL:

Conține: Hidrocarburi, C7-C9, izo-alkani Aerosol extrem de inflamabil.Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Nociv pentru mediul aquatic cu efecte pe termen lung. Poate provoca somnolență sau amețeală. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe incinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. + A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F. Evitați să inspirați vapori / spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție.

