

# Silicon Oil



10 Liter

Artikel-Nr. 0895 620 10

**EIGENSCHAFTEN:** Schmier-, Isolier- und Trennmittel für spezielle Zwecke. Stark wasserabweisend, imprägnierend und dielektrisch. Zur Herstellung von Konserven, als Halt-Gummidichtungen an Karosserien geschmeidig. Einsatztemperaturen von -50°C bis +200°C. **GEFAHR:** Entzündbar. Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclohexane. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, von Dampf und Feuer auslösbar. Kann bei Kontakt zu Haut, Augen und Mund einen Damm-Altan verursachen. Nur im Freien oder in geschützten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIT-INFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**CZ** Filup silikonov sprej  
**VLASTNOSTI:** Mazací, izolační a separační prostředek na speciální účely. S výraznými hydrofobními vlastnostmi, impregnující, dielektrický. K zaměření: konservy, hliníkové baterie a svíčky, skrutky kablov v elektrotechnice. Udržuje průzračnost gumových těsnění na karosériích. Teploty použití v rozmezí od -50 °C do +200 °C. **DANGER:** Obsahuje: Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požáru a vniknutí do dýchacích cest způsobí smrt. Může způsobit ospalost nebo závraty. Toxicky pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, ohněm, výbuchem, párem, vodou, vysokou teplotou, roztoky kyselin a sladidel. Zamkněte a uchovávejte v místnosti, která je vzdálena od teplých a výbušných prostorů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **POZITIV:** Okamžitě volte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zavřené skladu na dobré ventilaci v místnosti. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/válbu podle místních regionálních/tátočních/mezinárodních předpisů. Opakování expozice může způsobit vysušení nebo popraskaní kůže.

**SK** VLASTNOSTI: Mazací, izolačný a separačný prostriedok na špeciálne účely. S výraznými hydrofobnými vlastnosťami, impregnujúci, dielektrický. Na zamezenie povrchových prúdov na bateriach a sviečkach; skrutky kálov v deskeľu vlhkosti. Udržava prúzračnosť gumových těsnení na karosériach. Teploty použitia v rozmedzii od -50 °C do +200 °C. **DANGER:** Obsahuje: uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické Uhlohořivá kapalina a páry. Môže byť smrteľny pri požáre a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhoudobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu telefónových/povrchností/vtrvalenej ohňa a iných zdrojov horenia. Neďaleko jasenníkovej výroby uchovávať iba na dobré ventilovanom mieste. Zabráňte vstúpeniu do životného prostredia. **POZITIV:** Okamžitě volte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekár. Nevysušujte zvratne. Uchovávajte v chadle obrazom obsahu/válby v súlade s miestnimi regionálnymi/miernárodnými predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.

**HU** TULAJDONOSÁGOK: Kenő-, szigetelő- és leválasztó anyag speciális célokra. Erősítő vízszállási, impregnáló, dielektrikus hatású. Akkumulátorokon és gyertyákon kiszármányoló, kábelképzénel nedvesítési általi rovátkárolást megelőzésével. Rugalmasan tartja karosszériaműveket. Színtelenítést -50 °C-től +200 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható. **VESZÉLY:** Tartalmaz: Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánon, izoalkánon, cikloskávan, cyklické. Látható záradási technika és dielektrikus hatás. Szintelenítő és lefagyó hatás. Megtakarító és lefagító hatás. Hőszigetelő, hőszáradt tartási képességet elősegít. Méreges a bőrre és elvágyó. Hőszigetelő, hőszáradt tartási képességet elősegít. Kerülje a székletet, szabadban vagy jó szellőző helyisében használható. Kerüljen a könyvekhez és gyűjtőkörzetekhez. Típus: döhányzás, kerítés, gyökörök/körmet felélezésekkel. Kizárolj szabadban vagy törölj a fejedeltekkel. Színezheti a műanyagot, a körménytől való kitámasztást. **LENYES ESETEK:** Azonnal forduljan TOXIKOLOGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. TILOS hantázni! Jól szellőző helyen törölendő. Hővűséghez tartandó. A tartalomfednyen elhelyezéséhez hűtőszekrényben, országos/mezőkerzi elbíráslásoknak. Ilyenkorban. Ismétlődo expozicció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

**PL** WŁAŚCIWOŚCI: Środek smarny, izolacyjny i antyadhezyjny do specjalnych zastosowań. Wysoce hydrofobowy, impregnujący, dielektryczny. Za pomocą zapobiegać rozwijaniu się prądów powierzchniowych na bateriach i szkłach termalnych z prądem wodnym. Utrzymuje w elastycznej formie uszczelnienia gumowe na karoserach. Temperatura stosowania: od -50 °C do +200 °C. **NIEBEZPIECZENSTWO:** Zawiera: Weglowodory, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykliczne. Wysoce łatawopalne ciecz i para. Polkniecie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zwroty głowy. Działanie toksyczne na organizm wodny, powodując długotrwałe skutki. Przeważnie z dala od ognia i elektrowni, gorących powierzchni, zarezerwować do użycia w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do zgromadzenia z miejscowości/ regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami. Powtarzające się narządzenie może powodować wysuszenie lub pokruszenie skóry.

**HR** OSOBINE: Mazivo, izolacijsko i odvajajuće sredstvo za specijalne svrhe. Jako vodoobjodljivo, impregnirajuće, dielektrično. Za sprečavanje površinskih struja na baterijama i svjećama, kratkim spojevima na kablovima usled vlažnosti. Udržava pruznost gumovih těsnění na karosériji. Teplota primjene od -50 °C do +200 °C. **OPOASNOST:** Sadrži: Hydrocarboni, C7-C9, n-alkani, isoalkani, cyklische. Lako zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno i zavojljivo. Toxicki je prema vodnim organizmima, s dugočim učinkovima. Ostavlja se u vodeni okolini s dugotrajnim učincima. Cuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskrni ognjišta i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti, izbegavati užimanje alkohola, iskrni ognjišta i vrućih površina. Koristi se samo na otvorenom ili u dobro proventivnom prostoru. Izbegavati uđanje pare/ spreja. Koristi se samo na otvorenom ili u dobro proventivnom prostoru. Izbegavati spuštanje/slobodanje u životnu sredinu. AKO SE PROGRUŠI: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. No izazivati povratje, izvaditi centar sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom mjestu. Uključiti u prostoriju sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom mjestu. Način upotrebe označiti na skladu sa lokalnim/regionálnim/nacionalnim/međunarodnim propisima (nazivati). Visokratno izlaganje može da izazove sušenje ili pukanje kože.

**RS** OSOBINE: Mazivo, izolaciono i odvajajuće sredstvo za specijalne svrhe. Jako vodoobjodljivo, impregnirajuće, dielektrično. Za sprečavanje površinskih struja na baterijama i svjećama, kratkim spojevima na kablovima usled vlažnosti. Udržava pruznost gumovih těsnění na karosériji. Teplota primjene od -50 °C do +200 °C. **OPOASNOST:** Sadrži: Hydrocarboni, C7-C9, n-alkani, isoalkani, cyklische. Lako zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno i zavojljivo. Toxicki je prema vodnim organizmima, s dugočim učinkovima. Ostavlja se u vodeni okolini s dugotrajnim učincima. Upravlja se pri temperaturi od -50 °C do +200 °C. **OPOASNOST:** Sadrži: Hydrocarboni, C7-C9, n-alkani, isoalkani, cyklische. **POZITIV:** Obezbediti vakuum na karoseri. Ne izazivati brušenja. Hraniti na dobro prečuvanim mestima. Hraniti na hladnom. Odstraniti vsebino/pesodo u skladu s lokalnim/regionálnim/nacionalnim/mednarodnim predpisom. Odstraniti hladnim. Odložiti sadržaj/pozemni u skladu s nacionalnim propisima. Ponovni kontakt može dovesti do lomičije ili ispuštanje kože.

**BA** OSOBINE: Mazivo, izolaciono i odvajajuće sredstvo za specijalne svrhe. Jako vodoobjodljivo, impregnirajuće, dielektrič. Pentru evitiranje curerilor de fugă la baterii și buji și evitarea scurcătirii cablurilor arietelor umezelii. Mentine flexibilitatea gâturilor de cauciuc ale carosierilor. Temperaturi de utilizare de la -50 °C până la +200 °C. **PERICOL:** Contine: Hydrocarbuni, C7-C9, n-alcani, iso-alcani, ciclobicană lichid și vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal și poate crea probleme de sănătate la long term. Este toxic pentru medii acvatice și pentru animale. Toxic cu privire la sănătatea omului. Držati departe de surse de căldură și de flăcări. În aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați să inspirați vapori/spray-ur. Se utilizează numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Înțărbiți încărcările/erozorile. Da se întâlnește cu o săturare sănătatea omului. De la păstrare în mediu. ÎN CAZ DE INGIHIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medici. NU provocă vomă. Se o depozitează într-un spatiu bine ventilat. A se păstra la rece. Atenționă că nu este recipient la conformitate cu reglementările locale/regionale/internationale. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielei.

**SI** LADSTÖFTI: Sredstvo za mazanje, izoliranje in ločevanje za posebne namene. Močno hidrofobno, impregnirajoče, dielektrično. Za zaščito proti plazmu in hidrofobnostjo gumenih těsnitev na karosériji. Temperatura od -50 °C do +200 °C. **NEVARNO:** Vsebuje: Hydrocarbuni, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclohexane. Ciklohexanočna tekočina in plava. Pri zažutiju in vstopu v tekočino lahko povrzoči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročih površin, ognja, odprtrega ognja in drugih virov včiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hapovi/rasprišila. Uporabljava se v prostoru, ki je oddaljen od elektrik, gorljivih površin in drugih vročih površin. Ne izpirati vratljene. Hraniti na dobro prečuvanem mestu. Hraniti na hladnom. Odstraniti vsebino/pesodo v skladu s lokalnimi/regionálnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisimi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povrzoči nastanek suhe ali razprokane kože.

**GB** PROPERTIES: Lubricant, isolating and separating agent for special purposes. Highly hydrophobic, impregnating and dielectric. To avoid leakage currents on batteries and spark plugs as well as short circuits in cables due to moisture. Keeps rubber seals on car bodies pliable. Operating temperature range -50 °C to +200 °C. **DANGER:** Contains hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes and cyclics. Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic organisms, with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flame and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER / doctor. ACO TO NOT induce vomiting. Store in a well-ventilated and cool place. Discard empty containers in accordance with local/national regulation. Repeated exposure may cause dry and cracking skin.

**BG** ХАРАКТЕРИСТИКИ: Смазвано, изолиращо и разделящо средство за специални цели. Синко водородоборни, импрегниращо и диелектрично. За предпазване от корозията на гумени затвори в автомобилната каросерия. Употребяват се при температури от -50 °C до +200 °C. **ОПАСНОСТ:** Съдържа: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics. Синко запалимо текучо и пари. Може да бъде смъртоносно и да възпроизвежда дихателни проблеми. може да възпроизвежда дихателни проблеми и да възпроизвежда в диализа за кръв. Повдига се при температури от -50 °C до +200 °C. **ПОЗИТИВ:** Съдържа: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics. Синко запалимо текучо и пари. Когато се прогуши в устата и носа, може да предизвика заспаност и несвеснство. Токсично е за водни организми, с дълготрайни участи. Оставя се във водна околната среда с дълготрайни участи. Не се използва във въздушни/автомобилни затворени замързнати въздушни площи. Избегава се излагането на каросерии/автомобили. Да се използва само на открито или на добре проветрено място. Извадете удишане pare/ спрея. Користи се само на открито или на добре проветрено място. Избегава се излагането на въздушни/автомобилни затворени замързнати въздушни площи. НЕ ПОЛЪПНЯВА: Не предизвиквате въздушни. Да се съхранява на добре проветрено място. Да се съхранява на хладно място. Съдържащите съдържанието да се изхвърлят в съответствие с "наглядните/наглядните" национални/международните уредби. Повтарящата се експозиция може да предизвика искушение или напушкане на кожата.

**RO** CARACTERISTICI: Soluție de gresare, izolare și separare pentru utilizări speciale. Puternic hidrofug, impregnant, dielectric. Pentru evitarea curerilor de fugă la baterii și buji și evitarea scurcătirii cablurilor arietelor umezelii. Mantine flexibilitatea gâturilor de cauciuc ale carosierilor. Temperaturi de utilizare de la -50 °C până la +200 °C. **PERICOL:** Contine: Hydrocarbuni, C7-C9, n-alcani, iso-alcani, ciclobicană lichid și vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal și poate crea probleme de sănătate la long term. Este toxic pentru medii acvatice și pentru animale. Toxici cu privire la sănătatea omului. Držati departe de surse de căldură și de flăcări. În aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați să inspirați vapori/spray-ur. Se utilizează numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Înțărbiți încărcările/erozorile. Da se întâlnește cu o săturare sănătatea omului. De la păstrare în mediu. ÎN CAZ DE INGIHIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medici. NU provocă vomă. Se o depozitează într-un spatiu bine ventilat. A se păstra la rece. Atenționă că nu este recipent la conformitate cu reglementările locale/regionale/internationale. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielei.

