

RECA arecal Dermatop Handschutzschaum, Artikel-Nr. 0895 912 400

(A)

EIGENSCHAFTEN: Wasserfester Hautschutz vor der Arbeit... Dringt porientief ein und bildet einen fettreichen Schutzfilm... Schützt die Haut und erleichtert die anschließende Reinigung...

Anwendung: Dose vor Gebrauch schütteln. Schaum vor Arbeitsbeginn auf Handflächen aufsprühen und einmassieren. Kurz einwirken lassen.

ACHTUNG: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch...

(BA) (RS)

Karakteristike: Vodotopna zaštita za kožu prijne početka rada... Prodire duboko u pore i stvara zaštitni sloj bez masnoće... Stiti kožu i olakšava kasnije pranje kod rada sa uljem, masnoćom, kiselinama, bazama, katroanom, bitumenom, bojama, cementom, krecom, čadi i ljepilima...

Upotreba: Protresti bočicu prijne upotrebe. Prijne početka rada nanijeti pjenu na dlanove i umasirati. Ostaviti kratko da djeluje.

PAŽNJA: Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Držati dalje od izvora toplote/ vrućih površina... Zabrano pušenje. Kontejner pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su sklopljeni. Zaštiti od sunčeve svjetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F...

INHALTSSTOFFE, SLOŽENÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, ANYAGTARTALOM, SASTAV, SKLAD, SESTAVINE, SASTAV, SASTOJCI, COMPOZITIE, СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ВЕЩЕСТВА, (INCI): AQUA, BUTANE, PALMITIC ACID, STEARIC ACID, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, PROPANE, CETYLSTEARYLALCOHOL, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, TRICETEARETH-4 PHOSPHATE, PARAFFIN, GLYCERYL STEARATE, OCTYLDODECANOL, DECYL OLEATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ISOBUTANE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM CARBOMER, PARFUM.

400 ml 520e3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com RECA NORM GmbH • Am Wasserturm 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0

(HU)

TULAJDONSÁGOK: Vízálló kezvéde hab munka előtti használatra... Melyen behatol a poruskoba, és zsírmentes réteget képez... Véd a bőrt, és megkönyíti a kézműsöt olajjal, zsírral, savakkal, lúgokkal, kátránnyal, bitumennel, lakkkal, cementtel, mézzsel, korommal és ragasztóanyagokkal végzett munkák után...

Használat: Használat előtt felfordozandó. A munka megkezdése előtt permetezze a habot a tenyeréire és masszírozza be. Hagyja rövid ideig felszívódni.

FIGYELM: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőre, forró felülettel, szikrával, nyílt lángmal és más gyújtóforrással távol tartandó. Tilos a dohányzás... Ne használja ki vagy egésze el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem esheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Kerülje a gőzök/permet belelegését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. A töltet 10,0 tömeg % tűzveszélyes anyagot tartalmaz.

(HR)

Svojstva: Vodotopna zaštita za kožu prijne početka rada... Prodire duboko u pore i stvara zaštitni sloj bez masnoće... Stiti kožu i olakšava kasnije pranje kod rada sa uljem, masnoćom, kiselinama, lužinama, katroanom, bitumenom, bojama, cementom, krecom, čadi i ljepilima... Poboļšava održavanje vlažnosti i površinsku strukturu pomoću lipozoma... Dermatološki testirano... Djevstvo do 6 sati

Uporaba: Protresti bočicu prijne upore. Prijne početka rada nanijeti pjenu na dlanove i umasirati. Ostaviti kratko da djeluje.

UPOZORENJE: Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. Izbjegavati udisanje pare/aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Sadržj 10,0 posto masenog udjela zapaljivih sastojaka.

(CZ)

Ochranná pěna na ruce Dermatop VLASTNOSTI: Vodotěsná ochrana rukou při práci... Proniká hluboko do porů a vytváří nemastný ochranný film... Chrání pokožku a usnadňuje čištění po práci s olejem, tukem, kyselinami, louhy, dehtem, bitumenem, laky, cementem, vápnem, sazeji a lepidly... Zlepšení akumulované vlhkosti a povrchové struktury díky liposómům... Dermatologicky testováno... Účinnost až 6 hodin

Použití: Před použitím nádobo protřepte. Před začátkem práce nastříkejte pěnu na dlaně a vmasírujte. Nechte krátce působit.

VAROVÁNÍ: Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zápalění. Zakaz kouření. Nepřehřívejte nebo nespálujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevstavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Zametez vdechovaní par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 10,0 % hmotnosti náplně je hořlavých.

(SI)

Lastnosti: Vodotopna zaštitna kože pred delom... Vdira globoko v pore in tvori nemastni zaštitni film... Varuje kožo in olajša nadaljnje čiščenje pri delu z oljem, mastjo, kislinami, luči, katroanom, bitumenom, laki, cementom, apnenec, sajami in lepili... Liposomi omogočajo izboljšanje shranjevanja vlažnosti in strukture površine... Dermatološko preverjeno... Delovanje do 6 ur

Uporaba: Pločevinko pred uporabo pretresite. Pred začetkom dela nprstite peno na površino rok in jo vtirite. Pustite jo, da kratko čas deluje.

POZOR: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, iskri, odprtega ognja in drugih virov vzgaja. Kajenje prepovedano. Ne bušiti, niti paliti ali sežigajte je niti ko je prazna. Zaštitni pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. 10,0 % teže vsebine je vnetljive.

(SK)

Vlastnosti: Vodotěsná ochrana rúk pri práci... Preniká hluboko do porov a vytvára nemastný ochranný film... Chrání pokožku a uľahčuje čistenie po práci s olejom, tukom, kyselinami, ľuhy, dehtom, bitumenom, lakmi, cementom, vápnom, sadzou a lepidlami... Zlepšenie akumulovania vlhkosti a povrchovej štruktúry vďaka liposómom... Dermatologicky testované... Účinnosť až 6 hodín

Použitie: Pred použitím nádobo pretrepte. Pred začatkom práce nastriekajte na dlané penu a vmasírujte ju. Nechajte krátko pôsobiť.

POZOR: Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúchich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a mych zdrojov horenia. Neľahčite. Nepreľhčujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevstavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosolov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 10,0 % hmotnosti náplne je horľavých.

(PL)

Właściwości: Wodoodporna ochrona skóry przed pracą... Wnika głęboko w pory i tworzy warstwę ochronną nie zawierającą tłuszczu... Chroni skórę i ułatwia późniejsze mycie przy pracach z olejem, smolem, kwasami, zasadami, smołami, substancjami bitumicznymi, farbami, cementem, wapniem, sadzą i klejami... Zwiększenie zdolności skóry do wiązania wilgoci i poprawa struktury skóry przez liposomy... Posada atest dermatologiczny... Skuteczność do 6 godzin

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. Przed rozpoczęciem pracy nanieść piankę na dłoń i wmasować. Odczekać chwilę do całkowitego wchłonięcia.

UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrenia, otwartego ognia i innych źródeł zapalenia. Palenie wzbronione. Nie przekuwac ani nie palic, nawet po zużyciu. Chronic przed światłem słonecznym. Nie wystawiac na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Unikac wdychania par/rozpylonej cieczy. Stosowac wytyczne na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 10,0 % masy składnikow jest lotworpalne.



Dermatop Handschutzschaum



Dermatologisch getestet

175.000

0818

717534



KLIENT / CUSTOMER / KUNDE / Aerosol Service

ETYKIETA / LABEL / ETIKETT / 089521MW_Arecal Dermatop_400ml_717534

WYMIAR / SIZE / ABMESSUNG / 175x183 mm CZYTELNOŚĆ KODU EAN / EAN READABILITY / LESBARKEITSTUFE DES EAN-CODES / -

DATA / DATE / DATUM / 10.06.2021 WERSJA / VERSION / VERSION / 03 GRAFIK / DESIGNER / GRAFIKER / MW

KOLORY / COLORS / FARBEN



PL • Proof / Plik wyd / Wydruk, służy do ogólnej oceny szaty graficznej projektu, rozmieszczenia nadruku, prawidłowości tekstu i nie stanowi 100% odwzorowania efektu końcowego.

Ważnie! Akceptując Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść oraz kolorystykę podpisanego proofa.

EN • Proof / Pdf file / Print, is used to assess the overall graphic design, layout, printing, correctness of the text, and is not 100% reflect the final result. There may be deviations due to differences in color printing technology used, the type of substrate and for flexographic printing dot gain.

Notel Accepting the customer takes full responsibility for content and color of the signed proof.

DE • Proof / Pdf Datei / Auf Grund verschiedener Ausgabetechniken weichen Farbausdrucke immer vom Originaldruck ab und sind daher nicht farberbindlich. Die hier abgebildete Darstellung kann daher nur einer möglichst drucknahen Eindruck vermitteln. Dieses Proof ist auf die Richtigkeit von Text, Stand und Bildern zu überprüfen und freizugeben. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

Wichtig! Mit Freigabe übernimmt der Kunde die volle Verantwortung für Inhalt und Farbtone des unterzeichneten Proofs.

Table with 4 columns: LASER VARNISH LACK, OKIENIO VARNISH WITH WINDOW LACK(FIBRE), LAMINAT LAMINATE LAMINAT, SREDNICA CIŁ 27 INSIDE SIZE OF THE ROLL HÜLSENDURCHMESSER, SREDNICA ZEWNĘTRZNA ROLI OUTSIDE SIZE OF THE ROLL AUSSENDURCHMESSER, NAWOJU ROLKI ANKUNDT LABELS ON THE ROLL

Table with 4 columns: UŁOŻENIE ETYKIET NA ROLI / LAYOUT OF LABELS ON THE REEL / WICKELSTELLUNG, Wykrojin / Cutter / Stanze, and 4 icons labeled Z 1, Z 2, Z 3, Z 4 and W 1, W 2, W 3, W 4

AKCEPTACJA / APPROVED / FREIGABE