



RECA arecal Superrostlöser, Artikel-Nr. 0896 010 300

(A)

Eigenschaften: 98% Wirkstoff, Löst Rost an Verschräubungen, Bolzen, usw., Beugt weiterer Korrosion vor. Verdängt Wasser und sichert Kontakt. Beseitigt Quietschgeräusche dauerhaft.

GEFAHR: Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung爆破. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasseroorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: (4-nonylphenoxysäure, EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Reiniger, E48/2004/EG, enthält: >>30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

(CZ)

Superodrezovací Vlastnosti: 98 % účinné látky. Odstraňuje růži ze šroubovacích spojů, čepů atd. Zabraňuje další korozii. Odpuzuje vodu a zabezpečuje kontakt. Trvalo odstraňuje křípanie. Skripaní.

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatů. Extrémně horlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může rozroznout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chráňte před teplem, horlivými povrchy, jiskrami, vteřivým plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestrekujte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Neprichystejte nebo nepřipravujte nebo nezpustujte ani po použití. Chráňte před slunciem/žárem. Nevytávajte teplotou přesahující 50 °C / 122 °F. Zabraňte vydýchováním pá / aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobré větrání prostory. Zabraňte uvažování do životního prostředí. Opakování expozice může způsobit vysušení nebo popáskání pokožky. Obsahuje: Kyselina P-nonylphenoxycová, EUH208 Může vyvolat alergickou reakci. Cistic, 648/2004/ES, obsahuje: >>30% alifatické uhlovodíky parfémový.

(SK)

Vlastnosti: 98 % účinné látky. Odstraňuje hrud zo skrutky vých spojov, čapov atd. Zabraňuje ďalej korózi. Odpuzuje vodu a zabezpečuje kontakt. Trvalo odstraňuje křípanie. Megszintetűti a csikorgást. **VEZÉLY:** Tartalmaz: Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus vegyületek, <2% aromások. Rendkívül tüveszélyes aerosol. Az edényben tűnlövönás uralkodik: hő hatására megrobbanhat. Álmosságát vagy szédülést okozhat. Méregző a kárcaoszt okoz. Hotol, forró felületeket, szkrátol, nyílt lángolt és más gyújtóforrásról távoz tartando. Tilos a dörögnyázs. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne nyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfényről vélendő. Nem éheti 50 °C / 122 °F. Hőmérsékletet meghaladó hő. Kerülje a gyököz / permet belélegzést. Kizáradag szabadban vagy jól szellőző helyiségen használható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedetést okozhatja. Tartalmaz: Pararonil-fenoxietes. Obsahuje: kyselina (4-nonylphenoxycová, EUH208 Může vyvolat alergickou reakciu. Cistic, 648/2004/ES, obsahuje: >>30% alifatické uhlovodíky vonné látky

(HU)

Tulajdonságok: 98% hatóanyag, Leoldja a rözsát, csavaratokról, csapsegékkel, stb. Megelőzi a korrozót. Kiszerítja a vizet és védi az erősítést. Tartósítja a megszintetűti a csikorgást. **PROPERTIES:** 98% active ingredient, loosens rust on screw connections, bolts, etc. Prevents further corrosion. Displaces water and ensures contact. Permanently eliminates squeaking noises.

DANGER: Contains: hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, Cyclics, <2% aromatics. Extremely flammable aerosol. Container is under pressure may burst when heated. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not puncture or burn, not even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 50 °C / 122 °F. Avoid breathing vapor / aerosol. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Repeated contact can lead to chapped or cracked skin. Contains: (4-nonylphenoxy) acetate. EUH208 May produce an allergic reaction. Cleaner 648/2004/CE, tartalmaz: >=30% alifatic szénhidrogének illatanyagok.

(GB)

Properties: 98% active ingredient, loosens rust on screw connections, bolts, etc. Prevents further corrosion. Displaces water and ensures contact. Permanently eliminates squeaking noises.


DANGER: Contains: hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, Cyclics, <2% aromatics. Extremely flammable aerosol. Container is under pressure may burst when heated. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not puncture or burn, not even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 50 °C / 122 °F. Avoid breathing vapor / aerosol. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Repeated contact can lead to chapped or cracked skin. Contains: (4-nonylphenoxy) acetate. EUH208 May produce an allergic reaction. Cleaner 648/2004/CE, contains: >=30% aliphatic hydrocarbons fragrances.

300 ml

405 [e] 3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com
RECA NORM GmbH • Am Wasserturm 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0

Rostex Superrostlöser



CATTEX®

Rostex

Superrostlöser

