



RECA arecal Hochdruck-Haftschnmier, Artikel-Nr. 0896 210 400

(A)

EIGENSCHAFTEN:

- Zur Langzeitschmierung in schwierigsten Bedingungen.
- Maximale Haft- und Schleuderfestigkeit.
- Witterungsresistent (salzwasserbeständig), feuchtigkeitsverdrängend.
- Temperaturbeständig bis 200° C.
- Extrem kriechfähig, selbst bis in engste Zwischenräume.
- Höchste Schmierwirkung und zusätzlicher Rostschutz.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln!

GEFAHR:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

(CZ)

Vysokotlaké přilnavé mazadlo

VLASTNOSTI:

- Ke dlouhodobému mazání v nejtěžších podmínkách.
- Maximální přilnavost a odolnost vůči slané vodě, odpuzující vlhkost.
- Odolné vůči viřivům počasí (odolné vůči slané vodě), odpuzující vlhkost.
- Odolné vůči teplotám do 200° C.
- S extrémní schopností proniknutí i do nejužších mezíprostorů.
- Nejvyšší mazací účinek a dodatečná ochrana proti korozi.
- Nádobku před použitím řádně protřepte!

NEBEZPEČÍ:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zakaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

(SK)

VLASTNOSTI:

- Na dlhodobé mazanie v najťažších podmienkach.
- Maximálna príľnavosť a odolnosť voči skľu.
- Odolné voči vplyvom počasia (odolné voči slanej vode), odpudzu júce vlhkosť.
- Odolné voči teplotám do 200° C.
- S extrémnou schopnosťou vŕkľznúť aj do najužších medzír estorov.
- Najvyšší mazací účinok a dodatočná ochrana proti korózii.
- Nádobku pred použitím riadne pretrepte!

NEBEZPEČENSTVO:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chraňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F.

(HU)

TULAJDONSÁGOK:

- Tartós kenéshez a legnehezebb körülmények között.
- Maximális tapadó- és centrifugális szilárdság.
- Időjárással szemben (sós vízzel szemben) ellenálló, kiszorítja a nedvességet.
- Hőmérsékletálló 200° C-ig.
- Extrém kúszóképes, akár a legszűkebb hézagokban is.
- Maximális kenőhatás és kiegészítő rozsdavédelem.
- A flakont használat előtt jól fel kell rázni!

VEZSÉLY:

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

(GB)

PROPERTIES:

- For long-term lubrication under most difficult conditions
- Maximum adhesive and spin resistance
- Weather resistant, salt water resistant, repressing moisture
- Temperature resistant up to 200 °C.
- Extremely creepable, even in the tightest spaces
- Highest lubrication and additional rust protection
- Shake can well before use!

DANGER:

Extremely flammable aerosol, pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not puncture or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F.



400 ml 520 e 3

Kellner & Kunz AG · Boschstraße 37 · A-4600 Wels · Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 · www.reca.com
RECA NORM GmbH · Am Wasserturm 4 · DE-74635 Kupferzell · Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0

0620

Hochdruck-Haftschnmier Long Lub



911 999



Hochdruck-Haftschnier

Long Lub

