

RECA arecal MFO H1 Lebensmittelölspray, Art.-Nr. 0896 216 400 001



WŁAŚCIWOŚCI:

MFO H1 jest zarejestrowanym przez NSF olejem w sprayu do zastosowania w przemyśle przetwórstwa spożywczego. Może być używany w przemyśle spożywczym, napojów i farmaceutycznym do smarowania łańcuchów, kabli i dźwigni.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przy zastosowaniu produktu w przemyśle przetwórstwa spożywczego: ilość stosowanego produktu nie powinna przekraczać minimalnej ilości niezbędnej do osiągnięcia wymaganego technicznego działania konkretnego urządzenia. W przypadku stosowania w charakterze powłoki przeciwzdewowej, produkt należy usunąć z powierzchni urządzeń przez zmycie lub wycieranie.

UWAGA:

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogranicza groźby wybuchem. Powtarzające się naruszenia mogą powodować wysuszanie lub pękanie skóry. % masy składników jest fatwopalne. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł ikszeńczych, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palit. Nie myć rąk ani nie spaść, nawet po zużyciu. + Chronic przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F.



OSOBINE:

MFO H1 je uljni sprej registriran prema NSF za korištenje u industriji namirnica. Može se koristiti u industriji prerade namirnica, napitaka te u farmaceutskoj industriji za podmazivanje lanaca, kablova i poluga.



OSOBINE:

MFO H1 je uljni sprej registrovan prema NSF za korištenje u industriji namirnica. Može se koristiti u industriji prerade namirnica, napitaka kao i u farmaceutskoj industriji za podmazivanje lanaca, kablova i poluga.



PRIMJENA:

Kod korištenja proizvoda u industriji za preradu namirnica:

Treba koristiti najmanju moguću količinu s kojom se može postići tehničko djelovanje na tretiranom komadu opreme. Ako se proizvod koristi kao sloj za zaštitu od rde, prije ponovnog korištenja komada opreme on se mora isprati ili obrisati.

Kod korištenja proizvoda u industriji za preradu namirnica:

Treba koristiti najmanju moguću količinu s kojom se može postići tehničko djelovanje na tretiranom komadu opreme. Ako se proizvod



LASTNOSTI:

MFO H1 je oljno príšlo, ki je registrirano po NSF za uporabo v živilsko predelovalni industriji. Uporablja se v prehrambeno predelovalni industriji, industriji pijač in farmacevtski industriji za mazanje verig, kablov, vzvodov.

PL

HR

RS

BA

SI

GB

BG

RO

PAŽNJA:

Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Višekratno izlaganje može da izazove susenje ili puštanje kože. Sadrži posto masenog udela zapaljivih sastojaka.

Cuvati odvojeno od topline, vruchi površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušti. Ni bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. + Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F.

Držati dalje od izvora topote / varnica / otvorenog plamena / vruchi površina. Kontejner pod pritiskom: Ne probadati/ prugati/ niti paliti, čak ni kad su iskorisceni. + Zaštiti od sunčeve svjetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50 °C / 122 °F.


POZOR:

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpolokane kože. % teže vsebine je vnetljive.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtrega ognja in drugih virov vzlga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali sezgajajte je niti, ko je prazna. + Zaščiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F.

1020

Pull!





**PROPERTIES:**

MFO H1 food oil spray is an NSF registered product for use in food processing- beverage- and pharmaceutical industries to lubricate chains, cables and levers

APPLICATION:

When using the product in the food processing industry: Only the smallest possible amount should be used with which the desired technical effect can be achieved to the treated item of equipment. If the product is used as an anti-rust layer, rinse or wipe it off before using the equipment again.

WARNING:

Pressurised container: May burst if heated. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains ca. percent by mass flammable ingredients. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F.

**СВОЙСТВА:**

MFO H1 е масло спрей, регистриран според NSF, за употреба в хранителнопреработвателната промишленост. Може да се употребява в хранителнопреработвателната и фармацевтичната промишленост както и в промишлеността за напитки за смазване на вериги, кабели и лостове.

УПОТРЕБА:

При употреба на продукта в хранителнопреработвателната промишленост: би трябвало да се употребява възможно най-малкото количество, с което се постига техническо въздействие върху третираните предмет от съръбженето. Ако продуктът се употребява като предлазен слой от ръжда, тогава предметът от съръбженето трябва да се изпакне или изтрие преди следващата му употреба.

ВНИМАНИЕ:

Съдържа налягане: може да експлодира при нагряване. Повтарящата се експозиция може да привлече вика изсушаване и изгаряне на кожата. Съдържа теловни проценти запалими съставки. Да се пази от попивка, нагорещени повърхности, искри, отkrit plamky и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пробива и изгъра доколкото след употреба, + да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температура, по-високи от 50 °C / 122°F.

**CARACTERISTICI:**

MFO H1 este un ulei spray înregistrat conform NSF pentru utilizarea în industria alimentară. Poate fi folosit în industria alimentară, în industria băuturilor și în cea farmaceutică pentru lubrificarea lanțurilor, cablurilor, pârghiiilor.

UTILIZARE:

Dacă produsul este folosit în industria alimentară: se va folosi numai cantitatea minimă necesară pentru atingerea efectului tehnic asupra echipamentului tratat. Dacă produsul se folosește pentru protecția antirugină, acesta va fi îndepărtat prin spălare sau stergere înainte de a repune în funcțiune echipamentul.

ATENȚIE:

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este incalzit. Exponerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Contine componente inflamabile în proporție de procente volum măsic.

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteie, flăcără, deschise sau alte surse de apendere. Nu să fie lăsat întrezi. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. + A se proteja de lumina solară. Nu expuneti la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F.

