

RECA arecal Schneidölschaum, Artikel-Nr. 0896 414 400

A

Leicht aufschäumendes, mit Wasser abwaschbares Schneidmittel. Erhöht Werkzeugstandzeiten erheblich. Geeignet für alle Stahlarten, Edelstahl, Alu, Messing... Für alle zersägenden Arbeitsvorgänge. Kühlt und schmiert.

GEFAHR: Enthält: Alkylpolyglycol ether carboxylic acid. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenschäden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstochen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **SOFORT GIFTINFORMATIONSENTRUM / Arzt anrufen.** Inhalt/ Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

CZ

Rezný pěnový sprej na olejové bázi
Mírně šumivý, vodou umývatelný přípravek na rezní. Výrazně prodlužuje životnost nástrojů. Vhodný pro všechny druhy oceli, ušlechtilou ocel, hliník, mosaz... Vhodný pro jakoukoliv obrábění rezním. Chladi a mazá.

NEBEZPEČÍ: Obsahuje: Alkylpolyglykolether karboxylová kyselina Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné poškození očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepřipichujte nebo nespálujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevstavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah / obal podle místních/sátých předpisů.

SK

Mierne šumivý, vodou umývateľný prípravok na rezanie. Výrazne predlžuje životnosť nástrojov. Vhodný pre všetky typy ocele, ušľachtilú oceľ, hliník, mosadz... Vhodný pre všetky obrábania rezaním. Chladi a maže.

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: Kyselina alkylpolyglykoléterkarboxylová Mírnoradne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Nepřipichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chraňte pred slnečným žiarením. Nevstavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Noste ochranné okuliare / ochrannú tvár. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P310** Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM / lekára. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/vnútrotátnymi predpismi.

HU

Könnyen habosodó, vízzel lemosható segédanyag, vágáshoz. Jelentősen meglátartamát. Használható minden acélfajtához, nemesacélhoz, alumíniumhoz, sárgarézhez... Minden forgácsolási munkafolyamathoz. Hűtő és kenő hatása van.

VESZÉLY: Tartalmaz: Alkil-poli-glikol-éter-karbonsav. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemkárosodást okoz. Hővel, forró felülettel, szikrával, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Szemvédő / arcvédő használatra kötelező. **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN.** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz. A tartalom / edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó).

GB

Slightly foaming cutting agent that can be washed off with water. Increases tool life considerably. Suitable for all types of steel, stainless steel, aluminium, brass etc. For all machining operations. Cools and lubricates.

DANGER: Contains: Alkyl polyglycol ether carboxylic acid. Extremely flammable aerosol. Pressurised container, may burst if heated. Causes serious eye damage. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on open flames or other ignition sources. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F. War eye / face protection. If in eyes: rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call POISON CENTER / doctor. Dispose of contents/container in accordance with local/national regulation.



Foam Cut Schneidölschaum



400 ml 520 e 3



Kellner & Kunz AG · Boschstraße 37 · A-4600 Wels · Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 · www.reca.com
RECA NORM GmbH · Am Wasserturm 4 · DE-74635 Kupferzell · Tel. 0049 (0) 7944/61-0