

RECA arecal Galva Zinc Premium - Zinkspray, Artikel-Nr. 0897 110 400 001

PL

WŁAŚCIWOŚCI: jest sprayem do naprawy konstrukcji ocynkowych. Jasny odcień. Sprawdzonej i posiadającej aprobatę. Bardzo dobra ochrona antykorozyjna.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zzawiera: aceton. Działalność (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na skórę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zaplon. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zaplonu. Nie przekulować ani nie spalać, nawet po zużyciu. + Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Unikać wdychania par / rozpylanej cieczy. Stosować wyłączenie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. Zawartość / pojemnik używać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. *** Zawiera: Oksym butan-2-onu. EUH208 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 2004/42/EG: 677,1 g/l - II B e Lakier specjalny (max. 840g/l)

HR

OSOBI NE: je sprej za popravke pocinčanih konstrukcija. Svijetla boja. Ispitano i odobreno. Vrlo dobra zaštita od korozije.

OPASNOST: Sadrži: Aceton. Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatican. Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Dovodi do jake iritacije oka. Može izazove pospanost ili vrtoglavicu. Otravno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Nadražuje kožu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne pušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. + Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F. Izbjegavati udisanje pare / aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice. Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima. Sadržj: 2-butanon oksim. EUH208 Može izazvati alergijsku reakciju. 2004/42/EG: 677,1 g/l - II B e Specijalni lak (max. 840g/l)

RS

OSOBI NE: je sprej za popravke pocinčanih konstrukcija. Svijetla boja. Ispitano i odobreno. Vrlo dobra zaštita od korozije

OPASNOST: Sadrži: Aceton. Solvent naphtha (petroleum), lighth aromatic. Veoma zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Izaziva iritaciju kože. Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorisćeni. + Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F Izbjegavati udisanje pare / spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). Sadržj: 2-butanon oksim. EUH208 Može da izazove alergijsku reakciju. 2004/42/EG: 677,1 g/l - II B e Specijalni lak (max. 840g/l)

BA

SI

LASTNOSTI: je spray za izboljšavo pocinčanih konstrukcij. Svetel barvni ton. Preverjeno in odobreno. Izredno dobra zaščita pred korozijo.

NEVARNOST: Vsebuje: Aceton. Solventna (zemeljsko olje), lahka aromatska. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Povzroča draženje kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajeenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preuknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. + Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Ne vdihavati hlapov / razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Vsebuje: 2-Butanon oksim. EUH208 Lahko povzroči alergijsko odziv. 2004/42/EG: 677,1 g/l - II B e Poseben lak (max. 840g/l)

PL

HR

RS

BA

SI

GB

BG

RO

1020

Pull!



(GB)

PROPERTIES: Touch-up spray for galvanized constructions. Light shade. Tested and approved. Excellent protection from corrosion.

DANGER: Contains: Acetone. Solvent naphtha (petroleum), light aromatic
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Causes skin irritation.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear protective gloves / eye protection / face protection. Dispose of contents/container in accordance with local/national regulation. Contains: 2-Butanone oxime. EUN208 May produce an allergic reaction. 2004/42/EG: 677,1 g/l - II B e Special finishes (max. 840g/l)

(BG)

СВОЙСТВА: е спрей за защита нацинковани конструкции. светъл цвят. тестван и одобрен. много добра. корозионна защита.

ОПАСНО:

Съдържа: ацетон. Солвентнафта (нефт), лека ароматна фракция. Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Предизвиква дразнене на кожата. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. + Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122°F. Избягвайте вдишване на изпарения / аерозоли. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. Съдържанието / съдьд да се изхвърли в съответствие с мест-ната/ националната уредба. Съдържа: Бутанон оксим. EUN208 Може да предизвика алергична реакция. 2004/42/EG: 677,1 g/l - II B e Специален лак (max. 840g/l)

(RO)

PROPRIETĂȚI: este un spray pentru corectarea stratului de acoperire al construcțiilor zincate. Culoare de nuanță deschisă. Verificat și admis. Foarte bună protecție împotriva corozii.

PERICOL: Contine: Acetonă. Țiței solvent (petrol), fracțiune ușoară aromată. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca somolență sau ameteală. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Provoacă iritarea pielii. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. + A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F. Evitați să inspirați vaporii / spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. Aruncați conținutul/ recipientul la în conformitate cu regulamentele locale/nationale. Contine: Butanonoximă. EUN208 Poate provoca o reacție alergică. 2004/42/EG: 677,1 g/l - II B e Lac special (max. 840g/l)

