

RECA arecal Roststop Primer, Artikel-Nr. 0897 261 400

(A)

EIGENSCHAFTEN:

Grundierung für Holz, Metall, Stein, Glas. **VORTEILE:** Sehr ergiebig, Schnelltrocknend. Schwermetallfrei. Schafft eine geschlossene, glatte Oberfläche. **BINDEMITTELBASIS:** Nitrokompositionsharze. **SPRÜHAUFRAG:** Bei zwei Kreuzsprühen, ca. 40-50 µm. **TROCKENZEITEN:** Staubrocken nach 20 Minuten. Griffzeit nach 90 Minuten. Durchgetrocknet nach 12 Stunden. **UBERLACKIERBAR:** Mit sich selbst; zu jedem Zeitpunkt. Mit allen anderen handelsüblichen Lacken; zu jedem Zeitpunkt. **HINWEIS:** Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

GEFAHR: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Produkt enthält: Aceton, n-Butylacetat.

(CZ)

Lakovací sprej Roststop Primer

VLASTNOSTI: Aiko základní nátěr na dřevo, kov, kámen, sklo. **VÝHODY:** Velmi vydatný. Rychleschnoucí. Neobsahuje těžké kovy. Vyrábí uzavřený, hladký povrch. **SPRŮVA BAŽA:** Nitrokompozitní pryskyřice. **POSTŘIKOVÁ VRSTVA:** při dvou krůžových postřicích, cca 40 – 50 µm. **DOBA SCHNUTÍ:** Záschne po 20 min. Bezpečný na hmat po 90 min. Uplně vyschnutý po 12 hod. **PŘELAKOVATELNÝ:** Stejným výrobkem; kókylov. Jinými běžnými laky; kókylov. **UPOZORNĚNÍ:** Nestříkejte na povrchy lakované syntetickými pryskyřicemi, protože se lakovaná vrstva může případně zdvihnout (proniknutí spodní vrstvy nahoru).

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závrte. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropíchněte nebo nespáľujte ani po použití. Nevleďtechujte aerosoly. Chraňte před slunečným zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal v souladu s národními předpisy. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Produkt obsahuje: aceton, butyl-acetát. Data výroby a spotřeby jsou vyznačeny na dóze - Datum výroby: P týden/rok; Datum spotřeby: EXP týden/rok.

(SK)

VLASTNOSTI:

Ako základný náter na drevo, kov, kameň, sklo. **VÝHODY:** Veľmi vydatný. Rýchloschnúci. Neobsahuje ťažké kovy. Vybáva uzavretý, hladký povrch. **SPRŮVA BAŽA:** Nitrokompozitné živice. **POSTREKOVÁ VRSTVA:** pri dvoch krůžových postrekočoch, cca 40 – 50 µm. **DOBA SCHNUTIA:** Záschne po 20 min. Bezpečný na hmat po 90 min. Uplne vyschnutý po 12 hod. **PŘELAKOVATELNÝ:** Takým istým výrobkom; keďkyľovk. Inými bežnými lakmi; keďkyľovk. **UPOZORNENIE:** Nestriekajte na povrchy lakované syntetickými živcami, keďže sa lakovaná vrstva môže prípadne zdvihnúť (proniknutie spodnej vrstvy nahor).

NEBEZPEČENSTVO: Mimoriadne horľavý aerosol. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neľafajte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevýdychujte aerosoly. Chraňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotam nad 50 °C. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s národnými predpismi. Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť. Produkt obsahuje: aceton, butyl acetát. Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale - Výroba: P týden/rok; Spotreba: EXP týden/rok.

(HU)

TULAJDONSÁGOK:

Fa fű, kő, üveg alapozó. **ELŐNYÖK:** Nagyon kiadós. Gyorsan szárad. Nem tartalmaz nehézfémeket. Zárt, sima felületet biztosít. **A KÖTŐANYAG ALAPJA:** Nitrokompozíciós gyanták. **FELVITEL SZÖRÁSSÁK:** Két keresztirányú munkamenet, kb. 40-50 µm. **DOBA SCHNUTIA:** Záschne po 20 min. Bezpečný na hmat po 90 min. Uplne vyschnutý po 12 hod. **PŘELAKOVATELNÝ:** Takým istým výrobkom; keďkyľovk. Inými bežnými lakmi; keďkyľovk. **UPOZORNENIE:** Nestriekajte na povrchy lakované syntetickými živcami, keďže sa lakovaná vrstva môže prípadne zdvihnúť (proniknutie spodnej vrstvy nahor).

VEZÉLY: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Almoságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a víz élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megpedesztését okozhatja. Onos tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. A permet belegezése tilos. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. Az edény tartalmaz / á tartályt a regionális szabályozásoknak megfelelően kell hulladékékként elhelyezni. Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek. A termék tartalmaz: Aceton, n-Butil-acetát. Gyártási és szavatossági idő: Jelölés a csomagoláson P/tyén/rok; illetve EXP/lejárati hét/év.



Roststop Primer Grundierung Rotbraun



2004/42/III(6), VOC max. 840 g/L, <839 g/L

400 ml

520 e 3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com
RECA NORM GmbH • Am Wasserturm 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0

0518