

## RECA arecal Lackspray orange, RAL 2011 Artikel-Nr. 0897 271 400

(A)

**RECA arecal Lackspray Orange:**  
Geeignet für Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und einige Kunststoffe.  
**Vorteile:** Guter Verlauf, Wetterbeständig, Schwermetallfrei  
**Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze  
**Sprühauftrag:** Bei zwei Kreuzgängen, ca. 40-50 µm  
**Trockenzeiten:** Staubtrocken nach 5-10 min. Griffest nach 30-40 min. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.  
**Überlackierbar:** Mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt. Mit allen anderen handelsüblichen Lacken: zu jedem Zeitpunkt.  
**Hinweis:** Nicht auf kunstharz-lackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

**GEFAHR:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Versucht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Produkt enthält: Aceton, n-Butylacetat.

(CZ)

**arecal lakovací sprej oranžový:**  
Vhodný k použití na kov, dřevo, keramiku, kámen, hlinu, sklo, papír a některé plasty  
**Výhody:** Dobře se rozlévá. Odolný proti povětrnostním vlivům. Neobsahuje těžké kovy.  
**Základ spojiva:** nitrokombinační pryskyřka.  
**Nanášení stříkaním:** Při dvou nástřicích do kříže, cca 40 - 50 µm.  
**Dobý schnutí:** Úplně suchý po 5 - 10 min. Suchý na dotyk po 30 - 40 min. Prosuchnutí po cca 24 hodinách.  
**Dá se přelakovat:** sebou samým; kdykoliv. Všemi jinými běžnými laky; kdykoliv.  
**Upozornění:** Nestříkejte na povrch lakovaný pryskyřkou živočichů, protože lak se může případně zvednout.

**NEBEZPEČÍ:** Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepřipichujte nebo nespálujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Produkt obsahuje: aceton, butyl-acetát. Data výroby a spotřeby jsou vyznačeny na dóze - Datum výroby: P týden/rok; Datum spotřeby: EXP týden/rok.

(SK)

**Lak v spreji RECA arecal, oranžový:**  
Vhodný na kov, drevo, keramiku, kameň, hlinu, sklo, papier a niektoré plasty.  
**Výhody:** Dobré sa rozlieva. Odolný proti poveternostným vplyvom. Neobsahuje ťažké kovy.  
**Základ spojiva:** nitrokombinačná pryskyřka.  
**Nanášanie striekaním:** Pri dvoch striekaniach do kríža cca 40 - 50 µm.  
**Doby schnutia:** Úplne uschnutý po 5 - 10 minútach. Suchý na dotyk po 30 - 40 min. Prosuchnutý po cca 24 hodinách.  
**Dá sa prelakovať:** tým istým laktom; kedykoľvek. Pomocou všetkých ostatných bežných lakov; kedykoľvek.  
**Upozornenie:** Nestriekajte na povrch lakovaný syntetickou živinou, pretože lak sa môže prípadne zdvíhnuť.

**NEBEZPEČENSTVO:** Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neľajte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdechujte aerosóly. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s národnými predpismi. Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť. Produkt obsahuje: aceton, butyl acetát. Dátum výroby a spotreby je vyznačené na obale - Výroba: P týdeň/rok; Spotreba: EXP týdeň/rok.

(HU)

**RECA arecal / naranccsárga lakk-spray:**  
Fémekhez, fahoz, kerámiaéhoz, kőhöz, agyaghoz, üvegehez, papírhoz és néhány műanyaghoz használható  
**Előnyök:** Jól eloszlik. Időjárásálló. Nem tartalmaz nehézfémeket.  
**A kötőanyag alapja:** Nitrokombinációs gyanták.  
**Felvitel szórással:** Két keresztirányú munkamenet, kb. 40-50 µm  
**Száradási idő:** 5-10 perc után porszáras. 30-40 perc után megfogható. Kb. 24 óra után átszáradt.  
**Átlakozható:** Önmagával; bármikor. Más, kereskedelemben kapható lakkokkal; bármikor.  
**Túnlalható:** Ne permetezze műgyantával lakozott felületekre, mivel a lakk esetleg felhúzódnát.

**VESZÉLY:** Rendkívül tüzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Almosógot vagy szédülést okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr károsadását okozhatja. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermektől elzárva tartandó. Hőzól, forró felületekről, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy gőssze el, még használat után sem. A permet beelégzése tilos. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. Az edény tartalmát / a tartályt a regionális szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek. A termék tartalmaz: Aceton, n-Butyl-acetát. Gyártási és szavatossági idő: Jellelve a csomagoláson P gyártási hétév, illetve EXP-lejárati hétév.



# Paint Orange Lackspray orange



2004/42/II(B)E, VOC max. 840 g/L, <839 g/L

400 ml 520 e 3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com  
RECA NORM GmbH • Am Wasserturn 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0

0518