

RECA arecal Klarlack, Artikel-Nr. 0897 281 400

(A)

RECA arecal Lackspray Klarlack: Geeignet für Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und einige Kunststoffe. **Vorteile:** Guter Verlauf. Wetterbeständig. Schwerkmetallfrei. **Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze. **Sprühdruck:** Bei zwei Kreuzsprüngen, ca. 40-50 µm. **Trockenzeiten:** Staubbrocken nach 5-10 Minuten. Griffrost nach 30-40 Minuten. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. **Überlackierbar:** Mit sich selbst; zu jedem Zeitpunkt. Mit allen anderen handelsüblichen Lacken; zu jedem Zeitpunkt. **Hinweis:** Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

GEFAHR: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu Sprüder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durcheinander oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Produkt enthält: Aceton, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, n-Butylacetat.

2004/42/IIIB(e), VOC max. 840 g/L, <839 g/L

400 ml

520 e 3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com
RECA NORM GmbH • Am Wasserrtum 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0

(CZ)

arecal Lakovací sprej čirý / matný: Vhodný k použití na kov, dřevo, keramiku, kámen, hlinu, sklo, papír a některé plasty. **Výhody:** Dobře se rozlévá. **Výhody:** Dobře se rozlévá. **Odolný proti povětrnostním vlivům.** Neobsahuje těžké kovy. **Základ pojiva:** nitrokombináční pryskyřiček. **Nanášeni stříkaním:** Při dvou nastřících do kříže, cca 40 - 50 µm. **Doby schnutí:** Úplně suchý po 5 - 10 minutách. Suchý na dotyk po 30 - 40 minutách. Prosrchnutý po cca 24 hodinách. **Da se přelakovat:** sebou samým; křdylkov. Všemi jinými běžnými laky; křdylkov. **Upozornění:** Nestriekajte na povrch lakovaný syntetickou pryskyřič, pretože lak se může případně zvednout.

NEBEZPEČÍ: Extrémně horlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, majte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chrňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestriekajte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Chrňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Produkt obsahuje: aceton, uhlovodíky, butyl-acetát. Data výroby a spotřeby jsou vyznačeny na obalu - Datum výroby: P týden/rok, Datum spotřeby: EXP týden/rok.

(SK)

Lak v spreji RECA arecal, čirý; matný: Vhodný na kov, drevo, keramiku, kameň, hlinu, sklo, papier a niektoré plasty. **Výhody:** Dobrá sa rozlieva. **Odolný proti poveternostným vplyvom.** Neobsahuje ťažké kovy. **Základ pojiva:** nitrokombináčná živica. **Nanášanie striekaním:** Pri dvoch striekaniach do kríža, cca 40 - 50 µm. **Doby schnutia:** Úplne suchný po 5 - 10 minútach. Suchý na dotyk po 30 - 40 minútach. **Preschnutý po cca 24 hodinách.** **Da sa prelakovať:** tým istým lakom: kedykoľvek. **Pomocou všetkých ostatných bežných lakov: kedykoľvek.** **Upozornenie:** Nestriekajte povrch lakovaný syntetickou živcou, pretože lak sa môže prípadne zdvihnúť.

NEBEZPEČENSTVO: Mimoriadne horlavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdechujte aerosóly. Chrňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s národnými predpismi. Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť. Produkt obsahuje: aceton, uhlovodíky, butyl acetát. Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale - Výroba: P týždeň/rok; Spotreba: EXP týždeň/rok.

(HU)

RECA arecal színtelen lakk spray: Fémekhez, fához, kerámiához, kőhöz, agyaghoz, üveghöz, papírhoz és néhány műanyagéhoz használható. **Előnyök:** Jól eloszlik. Időjárásálló. Nem tartalmaz nehézfémeket. A kötőanyag alapszája: Nitrokombinációs gyanták. **Felviteli szórással:** Két keresztirányú munkamenet, kb. 40-50 µm. **Száradási idők:** 5-10 perc után porszáraz; 30-40 perc után megfogható; Kb. 24 óra után átszáradt. **Átlakozhatós:** Önmagával; bármikor. Más, kereskedelemben kapható lakkokkal: bármikor. **Tudnivaló:** Ne permetezze műgyantával lakozott felületekre, mivel a lakk esetleg felhúzódhat.

VEZÉLY: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. **Almosságot vagy szédülést okozhat.** **Ártalmas a víz élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat.** **Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.** **Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.** **Gyermekektől elzárva tartandó.** **Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.** **Tilos a dohányzás.** **Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.** **Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.** **A permet beledégesítés tilos.** **Nápfénytől védendő.** **Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő.** **Az edény tartalmát / a tartályt a regionális szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.** **Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek.** **A termék tartalmaz: Aceton, Szénhidrogének, n-Butil-acetát.** **Gyártási és szavatossági idő:** Jelölje a csomagoláson **P** (gyártási hét/év) illetve **EXP** (lejáratási hét/év).



Paint Clear Klarlack

