



# S11

# S11

# S11

## Akrylový Těsnící Tmel

**CZ** Hotová jednosložková těsnící hmota na bázi akrylové pryskyřice se strukturovaným drsným povrchem podobným omítce; je vhodná do interiéru a exteriéru. Hmota je určena především pro vyplňování trhlin ve zdivech a na omítce, které vznikají při sedání stropu.

**POUŽITÍ:** Před použitím odstraňte uvolněné části. Spáry chráňte před deštěm, znečištěním a mechanickým zatížením, dokud se nevytvorí pevný povrch. Povrch lze přetřít po kompletním vytvrzení mnohými disperzními barvami, které jsou běžně k dostání.

**UPOZORNĚNÍ:** Spáry musejí být zbaveny prachu, oleje a tuku. Nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C. Před použitím proveďte vlastní zkoušky snášenlivosti. Savé podklady ošetřete předem základním nátěrem. Další technické údaje naleznete v našem prospektu. List bezpečnostních údajů je pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání.

## Štruktúra - Akryl

**SK** Hotová jednosložková tesniaca hmota na báze akrylovej živice so štruktúrovaným drsným povrchom podobným omietke; je vhodná na použitie v interiéru a exteriéri. Hmota je určená najmä na vyplňovanie trhlín v múroch a na omietke, ktoré vznikajú pri sadaní stropu.

**POUŽITIE:** Pred použitím odstráňte uvoľnené časti. Škary chráňte pred dažďom, znečistením a mechanickým zaťažením dovtedy, kým sa nevytvorí pevný povrch. Povrch možno pretierať po kompletnom vytvrdnutí mnohými bežne dostupnými disperznými farbami.

**UPOZORNENIA:** Škary musia byť zbavené prachu, oleja a mastnoty. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5 °C. Pred použitím vykonajte vlastné skúšky znašanlivosti. Nasiakavé podklady vopred ošetrte základným náterom. Ďalšie technické údaje nájdete v našom prospekte. Karta bezpečnostných údajov je pre profesionálnych používateľov k dispozícii na požiadanie.

## Struktur- acryl

**A** Gebrauchsfertige Einkomponenten-Dichtungsmasse auf Acrylharzbasis mit strukturierter, rauer und putzähnlicher Oberfläche; geeignet für den Innen- und Außenbereich. Vorwiegend zum Ausfüllen von Setzrissen im Mauer- und Putzbereich.

**ANWENDUNG:** Lose Teile vor Anwendung entfernen. Fugen solange vor Regen, Schmutz und mechanischer Belastung schützen bis sich eine feste Oberfläche gebildet hat. Kann nach vollständiger Aushärtung mit vielen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.

**HINWEISE:** Fugen müssen staub-, öl- und fettfrei sein. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C anwenden. Vor Verarbeitung eigene Verträglichkeitsversuche durchführen. Saugende Untergründe mit einem Primer vorbehandeln. Weitere Technische Daten entnehmen Sie bitte unserem Prospekt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Artikel-Nr. 0898 011

<b>CE</b> 1213
14
AT 0898011 2014-05
EN 15651-1: F-INT / EXT 7,5P

Kellner & Kunz AG  
Boschstr. 37 | A-4601 Wels  
Tel. +43 (0) 7242/484-0

RECA NORM GmbH  
Am Wasserturm 4 | DE-74635 Kupferzell  
Tel. +49 (0) 7944/61-0

08/14

## Akril- Összetétel

**HU** Használatra kész, egykomponensű, akrilgyanta alapú tömítőmassza strukturált, durva és vakolatához hasonló felülettel; kül- és beltéri használatra alkalmas. Főként szűllyedési repedések kitöltésére falazat és vakolat területén.

**HASZNÁLAT:** A laza részeket a használat előtt el kell távolítani. A hézagokat addig védeni kell esővel, szennyözödéssel és mechanikai terhelésekkel szemben, amíg szilárd felület alakult ki. A teljes kikeményedés után a legjobb kereskedelemben kapható disperziós festékekkel átfesthető.

**TUDNIVALÓK:** A hézagok legyenek por-, olaj- és zsírmentesek. 5 °C alatti hőmérsékleten nem használható. Feldolgozás előtt saját összeférhetőségi próbákat kell végrehajtani. Szívőképesség felületeket Primerrel kell előkezelni. További műszaki adatokat prospektusunkban talál. Biztonsági adatlap igénylésre, hivatalos részérő felhatalozott részére kapható.

## Akrilna- struktúra

**HR** Jednokomponentna brtvena masa na bazi akrilne smole, spremna za upotrebu, sa strukturiranim, hrpavom površinom koja nalikuje žbuki; pogodna za unutarnje i vanjsko područje. Pretežno za ispunjavanje pukotina pri postavljanju u području zidova i žbuka.

**PRIMJENA:** Ukloniti labave dijelove prije primjene. Fuge štitiiti od kiše, nečistoće i mehaničkog opterećenja dok se ne stvori čvrsta površina. Nakon potpunog stvrdnjavanja može se preličiti mnogim uobičajenim disperzijskim bojama.

**NAPOMENE:** Fuge moraju biti slobodne od prašine, ulja i masnoće. Ne primjenjivati na temperaturama ispod 5 °C. Prije prerađe provesti vlastite provjere na podnošljivost. Upijajuće podloge prethodno tretirati temeljnim premazom. Podrobniji tehnički podatci mogu se naći u našem prospektu. Sigurnosni listić profesionalni korisnici mogu dobiti na upit.



sionalni korisnici mogu dobiti na upit.

**310 ml**  
www.reca.com

