



S16

S16

S16

Střešní tmel šedý

Strešný tmel sivý

Dachdichtstoff grau

Artikel-Nr. 0898 416

Tető-tömítő anyag szürke

Sredstvo za brtvljenje krovova sivo

CZ Elastický tmel na bázi syntetického kaučuku. Vhodný pro práce na plochých a šikmých střeších. Používá se převážně k utěsnění spojovacích spár a na opravy. Výrobek neobsahuje silikon, je kompatibilní s bitumenem a odolný proti UV záření.

Použití: Dodržíte minimální šířku spáry 5 mm a maximální šířku spáry 25 mm. Výrobek přilne i k bitumenu, a pokud jsou povrchy hladké, přilne i za mokra.

Upozornění: Podklad musí být čistý a pevný. Při delším kontaktu s vodou mohou spáry mírně zežloutnout. To však nemá vliv na snášenlivost materiálu. Další technické údaje jsou uvedeny v našem prospektu. List s bezpečnostními údaji je pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání.

VAROVÁNÍ: Obsahuje: n-Butylacetát. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah i obal podle místních/státních předpisů. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

SK Elastický tmel na báze syntetického kaučuku. Vhodný na práce na plochých a šikmých střeších. Hlavně na utěsnění škár při spojích, ale aj na opravy. Výrobek je bez obsahu silikonu, kompatibilný s bitúmenom a odolný voči UV žiareniu.

Použitie: Dodržiavajte minimálnu šírku škáry 5 mm a maximálnu šírku škáry 25 mm. Výrobok priľne aj k bitúmenu a pri hladkých povrchoch priľne aj za mokra.

Pokyny: Podklad musí byť čistý a pevný. Pre dlhšom kontakte s vodou môžu škáry mierne zožltnúť. To však nemá vplyv na znašenlivosť materiálu. Ďalšie technické údaje nájdete v našom prospekte. Karta bezpečnostných údajov je pre profesionálnych používateľov k dispozícii na požiadanie.

POZOR: Obsahuje: 1-Butylacetát. Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah i nádobu v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

A Elastischer Dichtstoff auf Synthese Kautschukbasis. Geeignet für Arbeiten im Flach- und Steildachbereich. Vorwiegend zum Abdichten von Anschlussfugen, sowie für Reparaturen. Das Produkt ist silikonfrei, bitumenverträglich und UV-beständig.

Anwendung: Mindestfugenbreite von 5 mm und maximale Fugenbreite von 25 mm beachten. Das Produkt haftet auch auf Bitumen und ist, bei glatten Oberflächen, auch nassehaftend.

Hinweise: Der Untergrund muss sauber und fest sein. Bei längerem Kontakt mit Wasser können Fugen leicht vergilben. Dies beeinträchtigt die Materialverträglichkeit aber nicht. Weitere Technische Daten entnehmen Sie bitte unserem Prospekt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

ACHTUNG: Enthält: n-Butylacetat. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kellner & Kunz AG
Boschstr. 37 | A-4600 Wels
Tel. +43 (0) 7242/484-0

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4 | DE-74635 Kupferzell
Tel. +49 (0) 7944/61-0

0519

HU Elasztikus, szintetikusan előállított kacsuk bázisú tömítőanyag. Lapos és meredek tetők területén végzett munkákhoz használható. Főként csatlakozó hézagok tömítésére, valamint javításra munkákhoz. A termék szilikonmentes, bitumennel összeférhető és UV-álló.

Alkalmazás: Vegye figyelembe, hogy a minimális hézagszélesség 5 mm és maximális hézagszélesség 25 mm. A termék bitumenre tapad és sima felületen eseten nedvesen is tapad.

Tudnivalók: A alapfelület legyen tiszta és száraz. Vízrel való hosszabb érintkezés esetén a hézagok enyhén megsárgulhatnak. Ez azonban nem befolyásolja az anyag összeférhetőségét. További műszaki adatokat prospektusunkban talál. Biztonsági adatlap igénylésre, hivatászerű felhasználók részére kapható.

FIGYELEM: Tartalmaz: n-Butylacetát. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Álmosodást vagy szédülést okozhat. Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tűles a dohányzás. Jól szellőző helyen tárolandó. Hívóvs helyen tartandó. A tartalom / edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó). Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megperedezését okozhatja.

HR Elastično sredstvo za brtvljenje na bázi sintetičkog kaučuka. Pogodan za rad na ravnim i kosim krovovima. Prvenstveno za brtvljenje priključnih spojeva, kao i za popravke. Proizvod ne sadrži silikon, pogodan za korištenje s bitumenom te otporan na UV-zrake.

Primjena: Pridržiavajte se minimalne širine fuge od 5 mm i maksimalne širine fuge 25 mm. Proizvod se također veže za bitumen, a prijanja čak na glatke mokre površine.

Napomene: Površina mora biti čista i čvrsta. Pri duljem kontaktu s vodom spojevi mogu lagano požutjeti. To međutim ne utječe na kompatibilnost s materijalima. Ostale tehničke podatke možete pronaći u našoj brošuri. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev profesionalnih korisnika.

PAŽNJA: Sadržji: n-Butil-acetat. Zapaljiva tečnost i para. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja / ambalaze u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.



www.reca.com

310 ml