



arecal Grundierungsspray

Technische Daten

Artikelnummer: 0897 250 400 (hellgrau), Inhalt: 400ml, VPE: 1/15

Anwendung:

Grundierung für Holz, Metall, Stein, Glas usw.

Schafft eine geschlossene, glatte Oberfläche

Produktvorteile:

- Sehr ergiebig
- Schnelltrocknend
- Leichte Verarbeitung
- leichte Schleifbarkeit
- Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag:

Bei 2 Sprühgängen (kreuzweise): ca. 40-50 µm

Trockenzeiten:

Staubtrocken: nach 20min

Griffest: nach 90min

Durchgetrocknet: nach 12 Stunden

Überlackierbar:

Mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Mit allen handelsüblichen Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

1. Grundierung
2. Decklack



Hinweis:

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf www.reca.co.at.

Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.