



arecal Thermogleit Schmierspray arecal Thermoglide Lubricant Spray

Technische Daten Technical Data

Art.-Nr.: 0896 510 400, Inhalt 400ml, VPE 1/15

Anwendungsgebiet:

Optimal haftfester, temperaturunempfindlicher Spezialschmierstoff auf Aluminium-Kupfer-Basis. Gewährleistet Langzeitwirkung, abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibmittel, verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiß und Minderung der Bremsfunktion, Quietsch- und Knarrgeräusche im Bremsenbereich, Korrosion bei Schrauben und Passungen.

Anwendung:

- bei Bremsen und Erneuerung der Bremsbeläge und bei Zündkerzenwechsel und als Radmutternspray,
 - bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen und zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, bei Achsen und Abgassystemreparaturen
- Vor Gebrauch gut schütteln bis die Kugeln hörbar sind. Bremsklotzrückseite, Anlageflächen und Befestigungsteile vorher reinigen, gegebenenfalls anschleifen und zweimal dünn übersprühen. Nicht auf Bremsscheiben und Vorderseiten von Bremsklötzen sprühen!

Produktdaten:

- Hochdruckbelastbar
- Temperaturbeständig von -180 bis + 1200°C
- Langzeit Korrosionsschutz
- dichtend und dämpfend
- schwitz-, spritz- und salzwasserbeständig.



Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf www.reca.co.at

Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.